




## Фланец свободный нержавеющий DN1200 PN10 Type 02 EN 1092-1



X1CrNiMoCuN20-18-7 / 1.4547, X1NiCrMoCu25-20-5 / 1.4539, X1NiCrMoCuN25-20-7 / 1.4529, X2CrNi18-9 / 1.4307, X2CrNi19-11 / 1.4306, X2CrNiMo17-12-2 / 1.4404, X2CrNiMo17-12-3 / 1.4432, X2CrNiMo18-15-4 / 1.4438, X2CrNiMoN22-5-3 / 1.4462, X2CrNiMoN25-7-4 / 1.4410, X5CrNi18-10 / 1.4301, X5CrNiMo17-12-2 / 1.4401, X6CrNi18-10 / 1.4948, X6CrNiMoTi17-12-2 / 1.4571, X6CrNiNb18-10 / 1.4550, X6CrNiTi18-10 / 1.4541, X6CrNiTiB18-10 / 1.4941, 2.4360 / Monel 400

| Характеристика                                   | Значение                     |
|--|------------------------------|
| Вес 1 шт (кг)                                    | 278                          |
| Внутренний диаметр, B2 (мм)                      | 1 234                        |
| Диаметр отверстий, L (мм)                        | 39                           |
| Количество отверстий, n                          | 32                           |
| Материал   | Нержавеющий                  |
| Межосевое расстояние крепежных отверстий, K (мм) | 1 380                        |
| Наружный диаметр фланца, D (мм)                  | 1 455                        |
| Номинальное давление, PN                         | 10                           |
| Номинальный диаметр, DN                          | 1200                         |
| Резьба   | M36                          |
| Сортировка на сайте                              | 1080                         |
| Стандарт   | EN 1092-1                    |
| Тип соединительной поверхности                   | Типе А - плоская поверхность |

| Характеристика          | Значение            |
|-------------------------|---------------------|
| Тип фланца              | Типе 02 - свободный |
| Толщина фланца, С1 (мм) | 83                  |
| Фаска (скос), Е (мм)    | 8                   |

Нержавеющий свободный плоский фланец DN - PN - тип 02 регламентируется стандартом EN 1092-1. Соединительный элемент используется в паре с плоским приварным кольцом тип 32. Главным преимуществом свободного фланца является возможность перемещения по трубе, что облегчает монтаж фланцевого соединения.

Размеры европейского свободного фланца DN - EN 1092-1: наружный диаметр - - мм, внутренний диаметр - - мм, толщина - - мм, вес одного фланца - - кг. Номинальное давление PN - - бар.

Нержавеющие фланцы DN - тип 02 широко применяются в газовой, нефтехимической, пищевой, бумажно-целлюлозной, фармацевтической и других отраслях промышленности. Изделия выдерживают длительный контакт с агрессивными средами, повышенную температуру. Элемент loose plate flange DN - демонстрирует хорошие качества прочности, износостойкости, коррозионной устойчивости.

В компании EMK можно заказать и купить свободные плоские фланцы DN - PN- тип 02 из марок нержавеющей стали:

X5CrNi18-10 / 1.4301, X2CrNi19-11 / 1.4306, X2CrNi18-9 / 1.4307, X6CrNi18-10 / 1.4948, X5CrNiMo17-12-2 / 1.4401, X2CrNiMo17-12-2 / 1.4404, X6CrNiMoTi17-12-2 / 1.4571, X6CrNiTi18-10 / 1.4541, X6CrNiTiB18-10 / 1.4941, X6CrNiNb18-10 / 1.4550, X1CrNiMoCuN20-18-7 / 1.4547, X1NiCrMoCu25-20-5 / 1.4539, X2CrNiMoN22-5-3 / 1.4462, X1NiCrMoCuN25-20-7 / 1.4529, X2CrNiMoN25-7-4 / 1.4410, X2CrNiMo17-12-3 / 1.4432.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов