



## Фланец свободный нержавеющий DN20 PN10 DIN 2642

X2CrNi18-9 / 1.4307, X2CrNiMo17-12-2 / 1.4404, X5CrNi18-10 / 1.4301,  
X6CrNiMoTi17-12-2 / 1.4571, X6CrNiTi18-10 / 1.4541, X2CrNi19-11 / 1.4306

| Характеристика                                   | Значение    |
|--|-------------|
| Вес 1 шт (кг)                                    | 0,818       |
| Внутренний диаметр фланца, В (мм)                | 30          |
| Диаметр отверстий, L (мм)                        | 14          |
| Количество отверстий, n                          | 4           |
| Материал   | Нержавеющий |
| Межосевое расстояние крепежных отверстий, К (мм) | 75          |
| Наружный диаметр фланца, D (мм)                  | 105         |
| Наружный диаметр, OD (мм)                        | 26,9        |
| Номинальное давление, PN                         | 10          |
| Номинальный диаметр, DN                          | 20          |
| Резьба   | M12         |
| Сортировка на сайте                              | 30          |
| Стандарт   | DIN 2642    |
| Тип фланца                                       | Свободный   |
| Толщина фланца, с (мм)                           | 14          |
| Фаска (скос), E (мм)                             | 3           |

**Европейская металлургическая компания** - крупнейший поставщик черного и нержавеющей металлопроката по стандартам ASTM, EN, MSS, ASME, API в страны СНГ.

Многолетнее сотрудничество с более 120 европейскими заводами-производителями позволяет нам привезти любое металлоизделие как массового производства, так и по индивидуальным чертежам заказчика.

Наличие собственных складов в России и Европе позволяет нам оперативно поставлять фасонный и сортовой прокат, при этом сокращая расходы наших клиентов на логистику.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов