



Фланец свободный нержавеющий DN32 PN10 DIN 2673

X2CrNi18-9 / 1.4307, X2CrNiMo17-12-2 / 1.4404, X5CrNi18-10 / 1.4301,
X6CrNiMoTi17-12-2 / 1.4571, X6CrNiTi18-10 / 1.4541, X2CrNi19-11 / 1.4306

| Характеристика | Значение |
|--|-------------|
| Вес 1 шт (кг) | 1,52 |
| Высота, H2 (мм) | 40 |
| Диаметр воротника под приварку, A (мм) | 42,4 |
| Диаметр воротника при основании, N (мм) | 60 |
| Диаметр отверстий, L (мм) | 18 |
| Диаметр прижимной поверхности, d1 (мм) | 78 |
| Количество отверстий, n | 4 |
| Материал | Нержавеющий |
| Межосевое расстояние крепежных отверстий, K (мм) | 100 |
| Наружный диаметр фланца, D (мм) | 140 |
| Номинальное давление, PN | 10 |
| Номинальный диаметр, DN | 32 |
| Радиус закругления, R1 (мм) | 2 |
| Резьба | M16 |
| Сортировка на сайте | 50 |
| Стандарт | DIN 2673 |
| Тип фланца | Свободный |
| Толщина фланца, с (мм) | 16 |

Европейская металлургическая компания - крупнейший поставщик черного и нержавеющей металлопроката по стандартам ASTM, EN, MSS, ASME, API в страны СНГ.

Многолетнее сотрудничество с более 120 европейскими заводами-производителями позволяет нам привезти любое металлоизделие как массового производства, так и по индивидуальным чертежам заказчика.

Наличие собственных складов в России и Европе позволяет нам оперативно поставлять фасонный и сортовой прокат, при этом сокращая расходы наших клиентов на логистику.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов