



## Фланец свободный втулочный DN15 CL2500

### Type 15/A EN 1759-1

P355NH / 1.0565, S235JR / 1.0038, 16Mo3 / 1.5415, 13CrMo4-5 / 1.7335,  
12Ni14 / 1.5637, 11CrMo9-10 / 1.7383, P245GH / 1.0352

| Характеристика                                   | Значение                     |
|--|------------------------------|
| Вес 1 шт (кг)                                    | 3,23                         |
| Внутренний диаметр, B2 (мм)                      | 23                           |
| Высота воротника, H2 (мм)                        | 39,7                         |
| Диаметр болта, e (inch)                          | 3/4"                         |
| Диаметр воротника при основании, N2 (мм)         | 43                           |
| Диаметр отверстий, L (мм)                        | 22,2                         |
| Количество отверстий, n                          | 4                            |
| Межосевое расстояние крепежных отверстий, К (мм) | 88,9                         |
| Наружный диаметр фланца, D (мм)                  | 133                          |
| Номинальное давление, Class                      | 2500                         |
| Номинальный диаметр, DN                          | 15                           |
| Номинальный размер, NPS (inch)                   | 1/2"                         |
| Радиус закругления, R1 (мм)                      | 5                            |
| Радиус скругления, r (мм)                        | 3                            |
| Резьба   | M20                          |
| Сортировка на сайте                              | 60                           |
| Стандарт   | EN 1759-1                    |
| Тип соединительной поверхности                   | Type A - плоская поверхность |

| Характеристика          | Значение            |
|-------------------------|---------------------|
| Тип фланца              | Типе 15 - свободный |
| Толщина фланца, С2 (мм) | 30,2                |

Свободный фланец тип 15 - - это соединительное изделие в форме круглого диска, которое применяется с приварным воротником (lapped pipe end). Регламентируется стандартом EN 1759-1.

Свободный фланец DN- на приварном кольце изготавливается методами литья иковки. Так как изделие lapped flange - размещается на трубе и никаким образом не контактирует с транспортируемой средой, нет необходимости в его дополнительном защитном покрытии.

Втулочный свободный фланец - при установке не требует сварки (к трубе встык приваривается воротник). Свободное перемещение облегчает соединение с парным фланцем. Большим преимуществом фланца тип 15 является возможность многоразового применения. Также размещение с внешней стороны трубы дает возможность экономить на материалах изготовления.

Размеры фланца - type 15: наружный диаметр - - мм, внутренний диаметр - - мм, высота - #VYSOTA\_FLANTSA\_N2\_MM\_S# мм, толщина - - мм, вес - - кг. Номинальное давление - Class -.

Соединительный элемент loose hubbed flange EN1759 выполняется из стали марок: S235JR / 1.0038, P245GH / 1.0352, 16Mo3 / 1.5415, 13CrMo4-5 / 1.7335, 11CrMo9-10 / 1.7383, 12Ni14 / 1.5637, P355NH / 1.0565.

Фланцы тип 15 применяются в нефтяной, газовой, химической, энергетической промышленности.

В каталоге компании ЕМК можно выбрать для покупки стальной свободный втулочный фланец - CL- по евро стандарту EN 1759-1.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов