



## Подшипник SKF C 4128 V

SKF

| Характеристика             | Значение                               |
|----------------------------|--|
| Вес 1 шт (кг)              | 14,2                                   |
| Вид подшипника             | Тороидальный роликоподшипник           |
| Внутренний диаметр, D (мм) | 140                                    |
| Конструкция                | Однорядный с цилиндрическим отверстием |
| Наружный диаметр, D (мм)   | 225                                    |
| Обозначение                | C 4128 V                               |
| Сортировка на сайте        | 980                                    |
| Ширина, b (мм)             | 85                                     |

**Тороидальные подшипники - SKF CARB** - это особенный вид подшипников, разработанный специально для промышленного оборудования, которое функционирует с высокой вероятностью перекоса вала. Тела качения являются удлиненными и имеют бочкообразную форму, что позволяет им свободно перемещаться от кромки к кромке кольца. Данный тип устройств (CARB toroidal roller bearings -) используют в ветровых турбинах, прокатных станах и станках для литья, в насосах, горнодобывающем оборудовании и т.д.

**Размеры тороидального подшипника CARB SKF -:** внутренний диаметр - мм, наружный диаметр - мм, ширина устройства - мм, вес целого изделия в собранном виде - кг.

Основное назначение подшипников CARB - это радиальные нагрузки. Особенности конструкции всего узла, а также формы тел качения позволяет отнести изделия к группе «плавающих». Роликоподшипники тороидальные - компенсируют перекосы вала в процессе эксплуатации, имеют низкий коэффициент трения, демонстрируют хороший уровень износостойкости. Во время работы подшипники данной модели практически не производят шума и вибраций.

Заказать для покупки тороидальные подшипники CARB - SKF можно в каталоге EMK.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов