



Тройник косой 45° 1 1/2" CL3000 SW

A105, A350 Gr. LF2 CL 1, A182 Gr. F5, A182 Gr. F9,
A182 Gr. F11 CL 2, A182 Gr. F22, A182 Gr. F91

Характеристика

Значение

Вес 1 шт (кг)	1,91
Вид фитинга	Тройник косой 45°
Материал	Черный
Наружный диаметр, Н (мм)	63,5
Номинальное давление, Class	3000
Номинальный диаметр, DN	40
Номинальный размер, NPS (inch)	1 1/2"
Расстояние от края до края, W (мм)	136,5
Сортировка на сайте	60
Способ присоединения	SW - сварка внахлест
Угол поворота	45°

Стальной - (tee) - фитинг под сварку внахлест, номинальным диаметром - мм и наружным диаметром - мм применяют применяют для подключения к трубе дополнительных разнонаправленных потоков.

Размеры приварного враструб отвода - номинальный размер -, вес одного - - кг.

Регламентируется - стандартом ASME B16.11.

Нами поставляется стальной - из углеродистых сталей:

A105 , A350 Gr. LF2 CL 1 , A182 Gr. F5 , A182 Gr. F9 , A182 Gr. F11 CL 2 , A182 Gr. F22 , A182 Gr. F91.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов