



Тройник косой 45° 1/2" CL9000 SW

A105, A350 Gr. LF2 CL 1, A182 Gr. F5, A182 Gr. F9,
A182 Gr. F11 CL 2, A182 Gr. F22, A182 Gr. F91

| Характеристика | Значение |
|------------------------------------|----------------------|
| Вес 1 шт (кг) | 0,79 |
| Вид фитинга | Тройник косой 45° |
| Материал | Черный |
| Наружный диаметр, Н (мм) | 46,8 |
| Номинальное давление, Class | 9000 |
| Номинальный диаметр, DN | 15 |
| Номинальный размер, NPS (inch) | 1/2" |
| Расстояние от края до края, W (мм) | 104,8 |
| Сортировка на сайте | 140 |
| Способ присоединения | SW - сварка внахлест |
| Угол поворота | 45° |

Стальной - (tee) - фитинг под сварку внахлест, номинальным диаметром - мм и наружным диаметром - мм применяют для подключения к трубе дополнительных разнонаправленных потоков.

Размеры приварного вращающегося отвода - номинальный размер -, вес одного - - кг.

Регламентируется - стандартом ASME B16.11.

Нами поставляется стальной - из углеродистых сталей:

A105 , A350 Gr. LF2 CL 1 , A182 Gr. F5 , A182 Gr. F9 , A182 Gr. F11 CL 2 , A182 Gr. F22 , A182 Gr. F91.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов