



## Тройник косой 45° 1" CL9000 SW

A105, A350 Gr. LF2 CL 1, A182 Gr. F5, A182 Gr. F9,  
A182 Gr. F11 CL 2, A182 Gr. F22, A182 Gr. F91

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	1,7
Вид фитинга	Тройник косой 45°
Материал	Черный
Наружный диаметр, Н (мм)	63,5
Номинальное давление, Class	9000
Номинальный диаметр, DN	25
Номинальный размер, NPS (inch)	1"
Расстояние от края до края, W (мм)	136,5
Сортировка на сайте	160
Способ присоединения	SW - сварка внахлест
Угол поворота	45°

Стальной - (tee) - фитинг под сварку внахлест, номинальным диаметром - мм и наружным диаметром - мм применяют для подключения к трубе дополнительных разнонаправленных потоков.

Размеры приварного вращающегося отвода - номинальный размер -, вес одного - - кг.

Регламентируется - стандартом ASME B16.11.

Нами поставляется стальной - из углеродистых сталей:

A105 , A350 Gr. LF2 CL 1 , A182 Gr. F5 , A182 Gr. F9 , A182 Gr. F11 CL 2 , A182 Gr. F22 , A182 Gr. F91.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов