



Тройник косой 45° 20" SCH XS (508x12,7) BW

A234 Gr. WPB, A420 Gr. WPL6, A234 Gr. WP5, A234 Gr. WP9, A234 Gr. WP22,
A234 Gr. WP91, A234 Gr. WP11

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	288,9
Вид фитинга	Тройник косой 45°
Материал	Черный
Наружный диаметр, OD (мм)	508
Номинальный диаметр, DN	500
Номинальный размер, NPS (inch)	20"
Радиус, A (мм)	1028,7
Расстояние от центра до края, B (мм)	215,9
Сортировка на сайте	340
Способ присоединения	BW - сварка встык
Толщина стенки, WT (schedule)	SCH XS
Толщина стенки, WT (мм)	12,7
Угол поворота	45°

Стальная - (tee) - фитинг приварной встык, номинальным диаметром - мм и наружным диаметром #NARUZHNIY_DIAMETR_H_MM_S# мм применяют для подключения к трубе дополнительных разнонаправленных потоков.

Размеры приварного встык тройника - номинальный размер -, угол поворота фитинга - мм, вес одного - - кг.

Регламентируется стальной резьбовой - стандартом ASME B16.11.

Нами поставляется стальной - из углеродистых сталей:

A105 , A350 Gr. LF2 CL 1 , A182 Gr. F5 , A182 Gr. F9 , A182 Gr. F11 CL 2 , A182 Gr. F22 , A182 Gr. F91.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов