



## Тройник косой 45° 2" SCH XS (60,3x5,54) BW

A234 Gr. WPB, A420 Gr. WPL6, A234 Gr. WP5, A234 Gr. WP9, A234 Gr. WP22,  
A234 Gr. WP91, A234 Gr. WP11

| Характеристика                       | Значение          |
|--------------------------------------|-------------------|
| Вес 1 шт (кг)                        | 3,51              |
| Вид фитинга                          | Тройник косой 45° |
| Материал                             | Черный            |
| Наружный диаметр, OD (мм)            | 60,3              |
| Номинальный диаметр, DN              | 50                |
| Номинальный размер, NPS (inch)       | 2"                |
| Радиус, A (мм)                       | 228,6             |
| Расстояние от центра до края, B (мм) | 63,5              |
| Сортировка на сайте                  | 80                |
| Способ присоединения                 | BW - сварка встык |
| Толщина стенки, WT (schedule)        | SCH XS            |
| Толщина стенки, WT (мм)              | 5,54              |
| Угол поворота                        | 45°               |

Стальная - (tee) - фитинг приварной встык, номинальным диаметром - мм и наружным диаметром #NARUZHNIY\_DIAMETR\_H\_MM\_S# мм применяют для подключения к трубе дополнительных разнонаправленных потоков.

Размеры приварного встык тройника - номинальный размер -, угол поворота фитинга - мм, вес одного - - кг.

Регламентируется стальной резьбовой - стандартом ASME B16.11.

Нами поставляется стальной - из углеродистых сталей:

A105 , A350 Gr. LF2 CL 1 , A182 Gr. F5 , A182 Gr. F9 , A182 Gr. F11 CL 2 , A182 Gr. F22 , A182 Gr. F91.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов