



## Тройник косой 45° 3/4" CL6000 SW

A105, A350 Gr. LF2 CL 1, A182 Gr. F5, A182 Gr. F9,  
A182 Gr. F11 CL 2, A182 Gr. F22, A182 Gr. F91

| Характеристика                     | Значение             |
|------------------------------------|----------------------|
| Вес 1 шт (кг)                      | 1,05                 |
| Вид фитинга                        | Тройник косой 45°    |
| Материал                           | Черный               |
| Наружный диаметр, Н (мм)           | 46,8                 |
| Номинальное давление, Class        | 6000                 |
| Номинальный диаметр, DN            | 20                   |
| Номинальный размер, NPS (inch)     | 3/4"                 |
| Расстояние от края до края, W (мм) | 104,8                |
| Сортировка на сайте                | 90                   |
| Способ присоединения               | SW - сварка внахлест |
| Угол поворота                      | 45°                  |

Стальной - (tee) – фитинг под сварку внахлест, номинальным диаметром - мм и наружным диаметром - мм применяют для подключения к трубе дополнительных разнонаправленных потоков.

Размеры приварного вращающегося отвода - номинальный размер -, вес одного - - кг.

Регламентируется - стандартом ASME B16.11.

Нами поставляется стальной - из углеродистых сталей:

A105 , A350 Gr. LF2 CL 1 , A182 Gr. F5 , A182 Gr. F9 , A182 Gr. F11 CL 2 , A182 Gr. F22 , A182 Gr. F91.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов