



Тройник косой 45° нержавеющей 3 1/2" SCH STD (101,6x5,74) BW

A403 Gr. WP304, A403 Gr. WP304L, A403 Gr. WP316, A403 Gr. WP316L, A403
Gr. WP321

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	8,15
Вид фитинга	Тройник косой 45°
Материал	Нержавеющий
Наружный диаметр, OD (мм)	101,6
Номинальный диаметр, DN	90
Номинальный размер, NPS (inch)	3 1/2"
Радиус, A (мм)	279,4
Расстояние от центра до края, B (мм)	76,2
Сортировка на сайте	130
Способ присоединения	BW - сварка встык
Толщина стенки, WT (schedule)	SCH STD
Толщина стенки, WT (мм)	5,74
Угол поворота	45°

Нержавеющий - (tee) – фитинг приварной встык, номинальным диаметром - мм и наружным диаметром - мм применяют для подключения к трубе дополнительных разнонаправленных потоков.

Размеры приварного встык нержавеющей тройника - номинальный размер - , угол поворота фитинга - мм, вес одного - - кг.

Регламентируется нержавеющей резьбовой - стандартом ASME B16.11.

Нами поставляется нержавеющей - из коррозионностойких сталей:

A403 Gr. WP304 , A403 Gr. WP304L , A403 Gr. WP316 , A403 Gr. WP316L , A403
Gr. WP321.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов