



## Тройник косой 45° резьбовой 2" CL3000 NPT-F

A105, A350 Gr. LF2 CL 1, A182 Gr. F5, A182 Gr. F9,  
A182 Gr. F11 CL 2, A182 Gr. F22, A182 Gr. F91

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	5,31
Вид фитинга	Тройник косой 45°
Материал	Черный
Наружный диаметр, Н (мм)	84,9
Номинальное давление, Class	3000
Номинальный диаметр, DN	50
Номинальный размер, NPS (inch)	2"
Расстояние от края до края, W (мм)	168,3
Сортировка на сайте	80
Способ присоединения	THRD - резьбовое
Угол поворота	45°

Стальная - (tee) – фитинг с резьбовым соединением, номинальным диаметром - мм и наружным диаметром - мм применяют для подключения к трубе дополнительных разнонаправленных потоков.

Размеры резьбового тройника - номинальный размер -, угол поворота фитинга - мм, вес одного - - кг.

Регламентируется стальной резьбовой - стандартом ASME B16.11.

Нами поставляется стальной - из углеродистых сталей:

A105 , A350 Gr. LF2 CL 1 , A182 Gr. F5 , A182 Gr. F9 , A182 Gr. F11 CL 2 , A182 Gr. F22 , A182 Gr. F91.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов