



## Тройник косой 45° резьбовой 3/4" CL3000 NPT-F

A105, A350 Gr. LF2 CL 1, A182 Gr. F5, A182 Gr. F9,  
A182 Gr. F11 CL 2, A182 Gr. F22, A182 Gr. F91

| Характеристика                     | Значение          |
|------------------------------------|-------------------|
| Вес 1 шт (кг)                      | 1,24              |
| Вид фитинга                        | Тройник косой 45° |
| Материал                           | Черный            |
| Наружный диаметр, Н (мм)           | 46,8              |
| Номинальное давление, Class        | 3000              |
| Номинальный диаметр, DN            | 20                |
| Номинальный размер, NPS (inch)     | 3/4"              |
| Расстояние от края до края, W (мм) | 104,8             |
| Сортировка на сайте                | 40                |
| Способ присоединения               | THRD - резьбовое  |
| Угол поворота                      | 45°               |

Стальная - (tee) – фитинг с резьбовым соединением, номинальным диаметром - мм и наружным диаметром - мм применяют для подключения к трубе дополнительных разнонаправленных потоков.

Размеры резьбового тройника - номинальный размер -, угол поворота фитинга - мм, вес одного - - кг.

Регламентируется стальной резьбовой - стандартом ASME B16.11.

Нами поставляется стальной - из углеродистых сталей:

A105 , A350 Gr. LF2 CL 1 , A182 Gr. F5 , A182 Gr. F9 , A182 Gr. F11 CL 2 , A182 Gr. F22 , A182 Gr. F91.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов