



Тройник косой 45° резьбовой нержавеющий 1" CL3000 NPT-F

A182 Gr. F51, A182 Gr. F304, A182 Gr. F304L, A182 Gr. F316, A182 Gr. F316L, A182 Gr. F321, A182 Gr. F347, A182 Gr. F321H, A182 Gr. F347H

Характеристика

Значение

Вес 1 шт (кг)	2,03
Вид фитинга	Тройник косой 45°
Материал	Нержавеющий
Наружный диаметр, H (мм)	56,4
Номинальное давление, Class	3000
Номинальный диаметр, DN	25
Номинальный размер, NPS (inch)	1"
Расстояние от края до края, W (мм)	122,2
Сортировка на сайте	50
Способ присоединения	THRD - резьбовое
Угол поворота	45°

- из нержавеющей стали (tee) - фитинг с резьбовым соединением, номинальным диаметром - мм и наружным диаметром - мм применяют для подключения к трубе дополнительных разнонаправленных потоков.

Размеры резьбового нержавеющего тройника - номинальный размер -, угол поворота фитинга - мм, вес одного косого нержавеющего тройника - кг.

Регламентируется резьбовой - нерж стендартом ASME B16.11.

Нами поставляется нержавеющий - из коррозионностойких сталей:

A182 Gr. F304 , A182 Gr. F304L , A182 Gr. F316 , A182 Gr. F316L , A182 Gr. F321 , A182 Gr. F321H , A182 Gr. F347 , A182 Gr. F347H , A182 Gr. F51.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов