



## Тройник переходной бесшовный 26,9х2,3- 17,2х1,8 DIN 2615-2

St35.8/I / 1.0305, St45.8/I / 1.0405, P235GH / 1.0345, P265GH / 1.0425, P355N / 1.0562, P355NH / 1.0565, 13CrMo4-5 / 1.7335, 10CrMo9-10 / 1.7380, St37.0 / 1.0254, 16Mo3 / 1.5415

| Характеристика                                              | Значение           |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| Вес 1 шт (кг)                                               | 0,15               |
| Вид фитинга                                                 | Тройник переходной |
| Материал                                                    | Черный             |
| Наружный диаметр, OD (мм)                                   | 26,9               |
| Наружный диаметр, OD2 (мм)                                  | 17,2               |
| Номинальный диаметр, DN                                     | 20                 |
| Номинальный диаметр, DN2                                    | 10                 |
| Расстояние от центра до края, L (мм)                        | 29                 |
| Расстояние от центра магистрали до края ответвления, M (мм) | 29                 |
| Сортировка на сайте                                         | 50                 |
| Способ изготовления                                         | Бесшовный          |
| Способ присоединения                                        | BW - сварка встык  |
| Стандарт                                                    | DIN 2615-2         |
| Тип                                                         | Type B             |
| Толщина стенки, WT (мм)                                     | 2,3                |
| Толщина стенки, WT2 (мм)                                    | 1,8                |
| Толщина стенки, WT3 (мм)                                    | 3,7                |

| Характеристика           | Значение |
|--------------------------|----------|
| Толщина стенки, WT4 (мм) | 2,7      |

**Тройник переходной (reducing tee) -x- Type B DIN 2615-1**, иначе называемый редуцированным, – фитинг для сварного встык (BW) соединения напорной трубы и ответвления меньшего диаметра в системах с полным рабочим давлением.

Переходной тройник представляет собой стальной цилиндр, имеющий перпендикулярный патрубок по центру. Особенность конструкции редуцированного тройника и его отличие от равнопроходного заключается в разнице диаметров проходной части и патрубка: диаметр последнего меньше, что обуславливает изменение скорости и напора потока транспортируемого вещества в присоединяемой ветке.

Тройник ДИН 2615-2 типа В представлен в бесшовном и сварном исполнении и предназначен для соединения сварных труб.

Бесшовные переходные тройники 2615-2 за счет цельной стенки имеют более высокие прочностные характеристики и подходят для эксплуатации в сложных условиях (повышенные рабочие температуры и давление).

Сварные переходные тройники 2615-2 отличаются широким размерным рядом, поскольку не ограничены диаметром бесшовной заготовки.

Материал изготовления тройников – черные стали, предназначенные для работы в условиях высоких температур и давления. Изделия демонстрируют высокую прочность, стойкость к усталостному разрушению, газо- и гидроабразивному износу. После оцинковки тройники приобретают стойкость к окислению и коррозии во влажной среде и при прямом контакте с агрессивными химическими веществами.

Reducing tees din 2615-2 используются при строительстве трубопроводов и для обвязки оборудования в нефтегазовой и перерабатывающей промышленности, энергетике, целлюлозно-бумажном производстве и других отраслях.

Размеры тройника переходного Type B -x-: номинальный диаметр DN – - и DN2 – -, наружный диаметр OD - мм и OD2 - мм, толщина стенки WT – - мм. Вес тройника – - кг.

В ЕМК вы можете купить бесшовные и сварные переходные тройники type B DIN 2615-2 с доставкой по СНГ.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов