ЕВРОПЕЙСКАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

emk24.ru
+7 495 241-23-63
sales@emk.bz

Тройник переходной бесшовный 33,7х2,6-21,3х2 EN 10253-1

S235, S265

Характристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	0,26
Вид фитинга	Тройник переходной
Материал	Черный
Наружный диаметр, OD (мм)	33,7
Наружный диаметр, OD2 (мм)	21,3
Номинальный диаметр, DN	25
Номинальный диаметр, DN2	15
Радиус, A (мм)	38
Расстояние от центра до края, B (мм)	38
Сортировка на сайте	10
Способ изготовления	Бесшовный
Способ присоединения	BW - сварка встык
Стандарт	EN 10253-1
Толщина стенки, WT (мм)	2,6
Толщина стенки, WT2 (мм)	2

Тройник переходной – фитинг, соединяющий трубы в месте создания ответвления меньшего диаметра от основной трубопровода.

Переходной тройник EN 10253-1 относится к приварным встык фитингам из углеродистой стали обыкновенного качества и применяется в трубопроводных системах, рассчитанных на работу в условиях средних и низких давлений, неагрессивных сред и умеренных температур.

Представленный переходной тройник en 10253-1 выполняется из стали марок S235 и S265 и подходит для монтажа и ремонта линий водоподготовки, отопления и охлаждения, в нефтегазовой промышленности в приложениях, исключающих экстремальные условия. Тройник из стали S235 и S265 приваривается ручной дуговой сваркой, сваркой под флюсом, газовой сваркой.

Варианты исполнения переходного тройника 10253-1: бесшовный, изготовленный путем горячей деформации бесшовной заготовки, и сварной, выполненный методом формовки отдельных компонентов из листового проката с последующей сваркой кромок. Бесшовный стальной тройник ЕН 10253-1 отличается более высокой степенью надежности за счет отсутствия потенциально уязвимых областей в виде швов, сварные тройники, в свою очередь, имеют более низкую цену и могут быть выполнены в больших, в том числе нестандартных, размерах.

Размер тройника переходного EN 10253-1: номинальный диаметр DN- и DN-, наружный диаметр OD - мм и OD2 - мм, расстояние от центра до края – - мм, толщина стенки – WT - мм и WT2 - мм. Вес тройника переходного 10253-1 – - кг.

В ЕМК вы можете с доставкой купить тройник переходной EN 10253-1 бесшовный и сварной из черной стали, а также европейские тройники из нержавейки и цветных сплавов.

Комплексные поставки

Сервисные услуги

Контроль качества

Персональный менеджер проекта

«Точно в срок» (Just In Time)

Полный пакет документов