



## Тройник переходной бесшовный 610x45-457x32 DIN 2615-1

St35.8/I / 1.0305, St45.8/I / 1.0405, P235GH / 1.0345, P265GH / 1.0425, P355N / 1.0562, P355NH / 1.0565, 13CrMo4-5 / 1.7335, 10CrMo9-10 / 1.7380, St37.0 / 1.0254, 16Mo3 / 1.5415

| Характеристика                                   | Значение           |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| Вес 1 шт (кг)                                    | 725                |
| Вид фитинга                                      | Тройник переходной |
| Материал                                         | Черный             |
| Наружный диаметр, OD (мм)                        | 610                |
| Наружный диаметр, OD2 (мм)                       | 457                |
| Номинальный диаметр, DN                          | 600                |
| Номинальный диаметр, DN2                         | 450                |
| Расстояние от центра до края ответвления, М (мм) | 432                |
| Расстояние от центра до края, L (мм)             | 419                |
| Сортировка на сайте                              | 5720               |
| Способ изготовления                              | Бесшовный          |
| Способ присоединения                             | BW - сварка встык  |
| Стандарт                                         | DIN 2615-1         |
| Тип                                              | Type A             |
| Толщина стенки, WT (мм)                          | 45                 |
| Толщина стенки, WT2 (мм)                         | 32                 |

**Тройник переходной (reducing tee) Type A DIN 2615-1** – стальной фитинг с пониженным коэффициентом давления, предназначенный для сварного встык (BW) соединения напорной и отводной труб.

Редуцированный тройник представляет собой цилиндрический элемент, имеющий перпендикулярный патрубок по центру. Особенность конструкции редуцированного тройника и его отличие от равнопроходного заключается в разнице диаметров проходной части и патрубка: диаметр последнего меньше, что обуславливает изменение скорости и напора потока транспортируемого вещества в присоединяемой ветке.

Тройник ДИН 2615-1 типа А представлен в бесшовном и сварном исполнении и предназначен для соединения сварных труб.

Материал изготовления тройников – марки черных сталей, рассчитанные на работу в условиях высоких температур и давления. Изделия демонстрируют высокую прочность, стойкость к усталостному разрушению, газо- и гидроабразивному износу. После оцинковки тройники приобретают стойкость к окислению и коррозии во влажной среде и при прямом контакте с агрессивными химическими веществами.

Reducing tees din 2615-1 используются при строительстве трубопроводов и для обвязки оборудования в нефтегазовой и перерабатывающей промышленности, энергетике, целлюлозно-бумажном производстве и других отраслях.

Размеры тройника переходного Type A: номинальный диаметр DN – - и DN2 – -, наружный диаметр OD - мм и OD2 - мм, толщина стенки WT и WT2 – - мм. Вес тройника – - кг.

В ЕМК вы можете купить бесшовные и сварные переходные тройники type A DIN 2615-1 с доставкой по СНГ.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов