



Тройник равнопроходной 32" SCH 40 (812,8x17,48) BW MSS SP-75

A860 Gr. WPHY60, A234 Gr. WPB, A420 Gr. WPL3, A420 Gr. WPL6, A860 Gr. WPHY52, A860 Gr. WPHY70, A234 Gr. WP5, A234 Gr. WP9, A234 Gr. WP22, A234 Gr. WP91, A234 Gr. WP11

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	769
Вид фитинга	Тройник
Материал	Черный
Наружный диаметр, OD (мм)	812,8
Номинальный диаметр, DN	800
Номинальный размер, NPS (inch)	32"
Расстояние от центра магистрали до края ответления, M (мм)	596,9
Расстояние от центра ответления до края магистрали, C (мм)	596,9
Сортировка на сайте	740
Способ присоединения	BW - сварка ВСТЫК
Стандарт	MSS SP-75
Толщина стенки, WT (schedule)	SCH 40
Толщина стенки, WT (мм)	17,48

Равнопроходной или прямой тройник - это трубопроводный фитинг, который используют в трубопроводах для обеспечения дополнительной ветви. Основная задача тройник - обеспечить отвод транспортируемой среды от напорной трубы. Также тройники используют для подвода дополнительной среды, когда необходимо смешать вещества.

Равнопроходной тройник - представляет собой Т-образное металлоизделие с концами под приварку (BW / Butt Weld). У прямых тройников все три отверстия равны по диаметру, что позволяет соединять трубы одного размера. В соответствии с регламентирующим стандартом MSS SP-75 тройник имеет усиленные стенки и оптимально подходит для применения в условиях высокого давления.

Монтаж равнопроходных тройников BW осуществляется приварным способом, что обеспечивает повышенную герметичность и прочность соединения фитинга и труб. Приварные тройники особенно рекомендованы для трубопроводов, подверженных динамическим нагрузкам.

Эксплуатационные характеристики приварных прямых тройников: высокая прочность конструкции, устойчивость к коррозии, повышенным температурам, химически агрессивным веществам. Также тройники при сварке не дают трещин и температурных деформаций.

Активное применение равнопроходные тройники - нашли в нефтегазовой, нефтехимической, атомной, энергетической отрасли. Приварные фитинги также используют в морской отрасли, металлургии и т.д.

Изготовление, эксплуатацию, маркировку равнопроходных тройников BW регламентирует стандарт - .

Размеры трубопроводных тройников: наружный диаметр - - мм, -, вес - - кг, толщина стенки - - мм.

Купить прямые тройники для труб европейского производства можно в нашей компании. Мы осуществляем прямые поставки тройников и других фитингов напрямую из Европы в страны Таможенного союза.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов