



Тройник равнопроходной сварной 21,3х4 - Type B EN 10253-4

X1CrNi25-21 / 1.4335, X1CrNiMoCuN20-18-7 / 1.4547, X1NiCrMoCu25-20-5 / 1.4539, X1NiCrMoCu31-27-4 / 1.4563, X1NiCrMoCuN25-20-7 / 1.4529, X2CrNi18-9 / 1.4307, X2CrNi19-11 / 1.4306, X2CrNiMo17-12-2 / 1.4404, X2CrNiMo17-12-3 / 1.4432, X2CrNiMo18-14-3 / 1.4435, X2CrNiMo18-15-4 / 1.4438, X2CrNiMoCuN25-6-3 / 1.4507, X2CrNiMoCuWN25-7-4 / 1.4501, X2CrNiMoN17-13-3 / 1.4429, X2CrNiMoN17-13-5 / 1.4439, X2CrNiMoN22-5-3 / 1.4462, X2CrNiMoN25-7-4 / 1.4410, X2CrNiN18-10 / 1.4311, X2CrNiN23-4 / 1.4362, X3CrNiMo17-13-3 / 1.4436, X5CrNi18-10 / 1.4301, X5CrNiMo17-12-2 / 1.4401, X6CrNiMoTi17-12-2 / 1.4571, X6CrNiNb18-10 / 1.4550, X6CrNiTi18-10 / 1.4541

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	0,5
Вид фитинга	Тройник
Материал	Нержавеющий
Наружный диаметр, OD (мм)	21,3
Номинальный диаметр, DN	15
Расстояние от центра магистрали до края ответвления, M (мм)	29
Сортировка на сайте	40
Способ изготовления	Сварной
Способ присоединения	BW - сварка встык
Стандарт	EN 10253-4
Тип	Type B
Толщина стенки, WT (мм)	4

Характеристика	Значение
Толщина стенки, WT3 (мм)	7,4

Тройник -х- из нержавеющей стали имеет три равных по диаметру отверстия, которые привариваются к частям трубопроводных систем встык (BW). Основными функциями фитинга straight tee является сведение или разведение потоков транспортируемых сред. По стандарту EN 10253-4 изделия могут быть сварными и бесшовными (изготавливаются методами сварки плавлением, горячей или холодной штамповки,ковки, прокатки).

Нержавеющие тройники - имеют хорошие свойства прочности и коррозионной стойкости, могут применяться при высоких температурах. Отличная очищаемость, защищенность от окисления, высокий уровень гигиеничности допускают использование в контакте с нефтепродуктами, пищей, химикатами.

По устойчивости к внутреннему давлению изделия stainless steel tees - относятся к типу В: выдерживают такое же давление, как и трубы со схожими параметрами (диаметр, толщина стенки, материалы изготовления).

Размеры равнопроходного тройника -: номинальный диаметр - -, наружный диаметр - - мм, толщина стенки - - мм, толщина стенки в месте утолщения - - мм. Способ изготовления - -.

В каталоге ЕМК можно выбрать для покупки европейские тройники -х- тип В из марок нержавеющей стали: X1CrNi25-21 / 1.4335, X1CrNiMoCuN20-18-7 / 1.4547, X1NiCrMoCu25-20-5 / 1.4539, X1NiCrMoCu31-27-4 / 1.4563, X1NiCrMoCuN25-20-7 / 1.4529, X2CrNi18-9 / 1.4307, X2CrNi19-11 / 1.4306, X2CrNiMo17-12-2 / 1.4404, X2CrNiMo17-12-3 / 1.4432, X2CrNiMo18-14-3 / 1.4435, X2CrNiMo18-15-4 / 1.4438, X2CrNiMoCuN25-6-3 / 1.4507, X2CrNiMoCuWN25-7-4 / 1.4501, X2CrNiMoN17-13-3 / 1.4429, X2CrNiMoN17-13-5 / 1.4439, X2CrNiMoN22-5-3 / 1.4462, X2CrNiMoN25-7-4 / 1.4410, X2CrNiN18-10 / 1.4311, X2CrNiN23-4 / 1.4362, X3CrNiMo17-13-3 / 1.4436, X5CrNi18-10 / 1.4301, X5CrNiMo17-12-2 / 1.4401, X6CrNiMoTi17-12-2 / 1.4571, X6CrNiNb18-10 / 1.4550, X6CrNiTi18-10 / 1.4541.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов