



Тройник резьбовой 2" CL6000

NPT-F ASME B16.11

A105, A350 Gr. LF2 CL 1, A182 Gr. F5, A182 Gr. F9,
A182 Gr. F11 CL 2, A182 Gr. F22, A182 Gr. F91

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	7,88
Вид фитинга	Тройник
Длина резьбы трубы (min), B (мм)	19
Длина резьбы фитинга (min), L2 (мм)	19,2
Материал	Черный
Наружный диаметр, H (мм)	102
Номинальное давление, Class	6000
Номинальный диаметр, DN	50
Номинальный размер, NPS (inch)	2"
Радиус, A (мм)	83
Сортировка на сайте	270
Способ присоединения	THRD - резьбовое
Стандарт	ASME B16.11
Толщина стенки (min), G (мм)	12,09

Европейская металлургическая компания - крупнейший поставщик черного и нержавеющей металлопроката по стандартам ASTM, EN, MSS, ASME, API в страны СНГ.

Многолетнее сотрудничество с более 120 европейскими заводами-производителями позволяет нам привезти любое металлоизделие как массового производства, так и по индивидуальным чертежам заказчика.

Наличие собственных складов в России и Европе позволяет нам оперативно поставлять фасонный и сортовой прокат, при этом сокращая расходы наших клиентов на логистику.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов