



## Тройник резьбовой нержавеющей 4" CL6000 NPT-F ASME B16.11

A182 Gr. F51, A182 Gr. F304, A182 Gr. F304L, A182 Gr. F316, A182 Gr. F316L, A182 Gr. F321, A182 Gr. F347, A182 Gr. F321H, A182 Gr. F347H, A350 Gr. LF2 CL 1

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	22,8
Вид фитинга	Тройник
Длина резьбы трубы (min), В (мм)	27,7
Длина резьбы фитинга (min), L2 (мм)	33
Материал	Нержавеющий
Наружный диаметр, Н (мм)	152
Номинальное давление, Class	6000
Номинальный диаметр, DN	100
Номинальный размер, NPS (inch)	4"
Радиус, А (мм)	114
Сортировка на сайте	360
Способ присоединения	THRD - резьбовое
Стандарт	ASME B16.11
Толщина стенки (min), G (мм)	18,67

- из нержавеющей стали (tee) - фитинг с резьбовым соединением, номинальным диаметром - мм и наружным диаметром - мм применяют для подключения к трубе дополнительных разнонаправленных потоков.

Размеры равнопроходного нержавеющей тройника - номинальный размер -, вес одного - - кг.

Регламентируется равнопроходной - нерж стандартом ASME B16.11.

**Нами поставляется нержавеющий - из коррозионностойких сталей:**

A182 Gr. F304 , A182 Gr. F304L , A182 Gr. F316 , A182 Gr. F316L , A182 Gr. F321 , A182 Gr. F321H , A182 Gr. F347 , A182 Gr. F347H , A182 Gr. F51.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов