



Труба бесшовная в изоляции 18" SCH 120 (457,2x34,93) API 5L 3LPE N-v DIN 30670

Gr. B / L245, Gr. X42 / L290, Gr. X46 / L320, Gr. X52 / L360, Gr. X56 / L390, Gr. X60 / L415, Gr. X65 / L450, Gr. X70 / L485

| Характеристика | Значение |
|--------------------------------|--------------|
| Вес 1 м (кг) | 367,48 |
| Длина, l (м) | по запросу |
| Наружный диаметр, OD (мм) | 457,2 |
| Номинальный диаметр, DN | 450 |
| Номинальный размер, NPS (inch) | 18" |
| Сортировка на сайте | 5430 |
| Способ изготовления | Бесшовная |
| Стандарт | API 5L |
| Стандарт на покрытие | DIN 30670 |
| Стандарт на размер | ASME B36.10M |
| Тип материала | 3LPE |
| Тип покрытия | N-v |
| Толщина покрытия, s (мм) | 2,9 |
| Толщина стенки, WT (schedule) | SCH 120 |
| Толщина стенки, WT (мм) | 34,93 |

Круглая стальная труба в изоляции 3LPE – вид металлопродукта цилиндрической формы с трехслойным антикоррозионным покрытием типа - . Основное назначение изоляции – защита изделия от влаги, перепадов температур и химических воздействий. Регламентируется покрытие 3LPE

стандартом [DIN 30670](#).

Применяются трубы с наружным диаметром - мм в изоляции 3LPE в среде с повышенными температурами – от 60°C, что определяется высокой теплопроводной способностью покрытия из эпоксидного слоя, сополимера и полиэтилена. 3LPE нанесение препятствует механическим воздействиям, в частности, истиранию трубы круглой. Физические показатели трубы [API 5L](#) в изоляции соответствуют требованиям, применяемым к трубопроводам для нефтяной и газовой промышленности. Что оправдывает использование продукции в различных инженерных коммуникациях, зонах с повышенной влажностью и температурными перепадами. Размещаются трубы в изоляции под землей и на поверхности.

Для них характерны высокие показатели жесткости и твердости материала. И как следствие, высокое сопротивление к проникновению.

Магистральные трубы в трехслойной изоляции 3LPE с толщиной стенки -мм рекомендованы для транспортировки горючих жидкостей и работы под давлением.

Вес трубы стальной длиной - - - кг.

У нас вы можете купить трубу в изоляции 3LPE из сталей:

Gr. B / L245, Gr. X42 / L290, Gr. X46 / L320, Gr. X52 / L360, Gr. X56 / L390, Gr. X60 / L415, Gr. X65 / L450, Gr. X70 / L485.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов