



Труба сварная в изоляции 1" SCH 5 (33,4x1,65) API 5L FBE DIN 30671

Gr. B / L245, Gr. X42 / L290, Gr. X46 / L320, Gr. X52 /
L360, Gr. X56 / L390, Gr. X60 / L415, Gr. X65 / L450,
Gr. X70 / L485

| Характеристика | Значение |
|--------------------------------|--------------|
| Вес 1 м (кг) | 1,29 |
| Длина, l (м) | по запросу |
| Наружный диаметр, OD (мм) | 33,4 |
| Номинальный диаметр, DN | 25 |
| Номинальный размер, NPS (inch) | 1" |
| Сортировка на сайте | 150 |
| Способ изготовления | Сварная |
| Стандарт | API 5L |
| Стандарт на покрытие | DIN 30671 |
| Стандарт на размер | ASME B36.10M |
| Тип материала | FBE |
| Толщина стенки, WT (schedule) | SCH 5 |
| Толщина стенки, WT (мм) | 1,65 |

Труба стальная круглая в изоляции FBE – один из наиболее востребованных видов металлопроката цилиндрической формы с круглым сечением, который имеет наплавленное эпоксидное покрытие.

Изоляция из эпоксидной смолы повышает эксплуатационные показатели трубы стальной. Технологически нанесение покрытия FBE предполагает меньшие временные и трудовые затраты в сравнении с изоляцией в два или три слоя.

Однослойная FBE изоляция обладает высокими антикоррозионными свойствами и регламентируется стандартом [DIN 30671](#). Трубы, соответствующие спецификации [API 5L](#), используются в качестве магистральных элементов трубопровода. Физические характеристики высокопрочных сталей, из которых производят трубы 5L в изоляции FBE, обеспечивают применение изделий с наружным диаметром -мм в среде, подверженной влиянию щелочей и кислот. К тому же данный вид продукции может применяться под землей и на поверхности.

Стальные круглые трубы отличаются стабильность в рабочей среде с постоянными пониженными или повышенными температурами, а также температурными перепадами.

Востребованы трубы FBE по DIN 30671 весом -кг/м, длиной -и толщиной стенки -мм в газопроводных и водопроводных системах, нефтепроводах.

У нас вы можете купить трубу в изоляции FBE из сталей:

Gr. B / L245, Gr. X42 / L290, Gr. X46 / L320, Gr. X52 / L360, Gr. X56 / L390, Gr. X60 / L415, Gr. X65 / L450, Gr. X70 / L485.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов