



## Труба бесшовная 16" SCH 120 (406,4x30,96) ASTM A53

Gr. A, Gr. B

| Характеристика                 | Значение   |
|--------------------------------|------------|
| Вес 1 м (кг)                   | 286,66     |
| Длина, l (м)                   | По запросу |
| Наружный диаметр, OD (мм)      | 406,4      |
| Номинальный диаметр, DN        | 400        |
| Номинальный размер, NPS (inch) | 16"        |
| Сортировка на сайте            | 1910       |
| Способ изготовления            | Бесшовная  |
| Стандарт                       | ASTM A53   |
| Толщина стенки, WT (schedule)  | SCH 120    |
| Толщина стенки, WT (мм)        | 30,96      |

Стальные трубы -- изделия цилиндрической формы с круглым сечением, полые внутри. У бесшовных труб отсутствует сварной шов, поэтому их состав и показатель прочности одинаковый по всей длине. Благодаря этому такие трубы выдерживают более высокое давление, чем сварные круглые трубы.

Круглая бесшовная труба наружным диаметром - мм применяется для возведения транспортных трубопроводов, работающих под давлением, в нефтегазовой индустрии. Также бесшовные трубы используются для прокладки гидравлических трубопроводов, систем отопления, в строительстве, архитектуре, судостроении и т.д. Стальная труба отличается повышенной устойчивостью к коррозии и окислению, поэтому оптимальна для эксплуатации на открытом воздухе при перепадах температур и в условиях повышенной влажности.

Размеры бесшовной круглой трубы: толщина стенки - мм (-), номинальный диаметр - -, вес круглой трубы - - кг.

Регламентируется стальная круглая труба - стандартом ASTM A53.

**Нами поставляется стальная бесшовная труба - из сталей:**

Grade A, Grade B.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов