



Труба бесшовная 1/2" x 20 BWG (12,7x0,89) ASTM A179

Gr. A179

| Характеристика | Значение |
|--------------------------------|-----------|
| Вес 1 м (кг) | 0,263 |
| Калибр | 20 BWG |
| Наружный диаметр, OD (мм) | 12,7 |
| Номинальный размер, NPS (inch) | 1/2" |
| Сортировка на сайте | 200 |
| Способ изготовления | Бесшовная |
| Стандарт | ASTM A179 |
| Толщина стенки, WT (inch) | 0,035 |
| Толщина стенки, WT (мм) | 0,89 |

Бесшовные трубы -х- ASTM A179 предназначены для теплообменного оборудования. По стандарту элементы heat-exchanger tubes являются холоднотянутыми и выполняются из низкоуглеродистой стали.

Размеры труб -: наружный диаметр - - мм, калибр - -, толщина стенки - - мм, вес 1 м - - кг.

Трубы a179 являются прочными и износоустойчивыми, имеют длительный срок эксплуатации, выдерживают высокие температуры и большое давление. Бесшовные методы изготовления исключают протечки и эрозионные поражения.

Материалом изготовления является низкоуглеродистая нелегированная сталь Grade A179.

Изделия seamless tubes - используются для подключения и организации работы такого оборудования для теплоотдачи, как теплообменники, конденсаторы, бойлеры, испарители. Трубки A179 применяются в разных отраслях промышленности: нефтегазовой, химической, перерабатывающей, энергетической.

В каталоге EMK можно выбрать для покупки бесшовные трубы -х- по стандарту - из стали Gr. A179.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов