



Труба бесшовная 1/8" SCH XXS (10,3x4,83) ASTM A333

Gr. 1, Gr. 10, Gr. 11, Gr. 3, Gr. 4, Gr. 6, Gr. 7, Gr. 8, Gr. 9

| Характеристика | Значение |
|--------------------------------|--------------|
| Вес 1 м (кг) | 0,65 |
| Длина, l (м) | По запросу |
| Наружный диаметр, OD (мм) | 10,3 |
| Номинальный диаметр, DN | 6 |
| Номинальный размер, NPS (inch) | 1/8" |
| Сортировка на сайте | 60 |
| Способ изготовления | Бесшовная |
| Стандарт | ASTM A333 |
| Стандарт на размер | ASME B36.10M |
| Толщина стенки, WT (schedule) | SCH XXS |
| Толщина стенки, WT (мм) | 4,83 |

Стальные бесшовные трубы -- изделия цилиндрической формы с круглым сечением, полые внутри. У бесшовных труб отсутствует сварной шов, поэтому их состав и показатель прочности одинаковый по всей длине. Благодаря этому такие трубы выдерживают более высокое давление, чем сварные круглые трубы.

Круглая бесшовная труба наружным диаметром - мм применяется для возведения транспортных трубопроводов, работающих под давлением, в нефтегазовой индустрии. Также бесшовные трубы используются для прокладки гидравлических трубопроводов, систем отопления, в строительстве, архитектуре, судостроении и т.д. Стальная труба отличается повышенной устойчивостью к коррозии и окислению, поэтому оптимальна для эксплуатации на открытом воздухе при перепадах температур и в условиях повышенной влажности.

Размеры бесшовной круглой трубы: толщина стенки - - мм, вес круглой трубы - - кг.

Регламентируется стальная круглая труба - стандартом ASTM A333.

Нами поставляется стальная бесшовная труба - из сталей:

Grade 1 , Grade 10 , Grade 11 , Grade 3 , Grade 4 , Grade 6 , Grade 7 , Grade 8 , Grade 9.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов