



Труба бесшовная 5/8" x 16 SWG (15,88x1,63)

ASTM A179

Gr. A179

Характеристика	Значение
Вес 1 м (кг)	0,582
Калибр	16 SWG
Наружный диаметр, OD (мм)	15,88
Номинальный размер, NPS (inch)	5/8"
Сортировка на сайте	380
Способ изготовления	Бесшовная
Стандарт	ASTM A179
Толщина стенки, WT (inch)	0,064
Толщина стенки, WT (мм)	1,63

Бесшовные трубы -х- ASTM A179 предназначены для теплообменного оборудования. По стандарту элементы heat-exchanger tubes являются холоднотянутыми и выполняются из низкоуглеродистой стали.

Размеры труб -: наружный диаметр - - мм, калибр - -, толщина стенки - - мм, вес 1 м - - кг.

Трубы a179 являются прочными и износоустойчивыми, имеют длительный срок эксплуатации, выдерживают высокие температуры и большое давление. Бесшовные методы изготовления исключают протечки и эрозионные поражения.

Материалом изготовления является низкоуглеродистая нелегированная сталь Grade A179.

Изделия seamless tubes - используются для подключения и организации работы такого оборудования для теплоотдачи, как теплообменники, конденсаторы, бойлеры, испарители. Трубки A179 применяются в разных отраслях промышленности: нефтегазовой, химической, перерабатывающей, энергетической.

В каталоге EMK можно выбрать для покупки бесшовные трубы -х- по стандарту - из стали Gr. A179.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов