




## Труба круглая бесшовная

101,6x7,1 EN 10210

S235JRH / 1.0039, S275J0H / 1.0149, S275J2H / 1.0138,  
S275NH / 1.0493, S275NLH / 1.0497, S355J0H / 1.0547,  
S355J2H / 1.0576, S355K2H / 1.0512, S355NH / 1.0539,  
S420NH / 1.8750, S420NLH / 1.8751, S460NH / 1.8953,  
S460NLH / 1.8956, S355NLH / 1.0549, S355G14+N /  
1.1184+N, S355NHHO / 1.8814

| Характеристика                                        | Значение        |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| Вес 1 м (кг)                                          | 16,5            |
| Длина, l (м)                                          | По запросу      |
| Наружный диаметр, OD (мм)                             | 101,6           |
| Номинальная длина тонны (м)                           | 60,4            |
| Пластический момент сопротивления, Wpl (см3)          | 63,5            |
| Площадь наружной поверхности на метр длины, As (м2/м) | 0,319           |
| Площадь сечения, A (см2)                              | 21,1            |
| Постоянная инерции кручения, Lt (см4)                 | 473             |
| Постоянная модуля кручения, Ct (см3)                  | 93,2            |
| Радиус инерции, i (см)                                | 3,35            |
| Сортировка на сайте                                   | 390             |
| Способ изготовления                                   | Бесшовная       |
| Стандарт                                              | EN 10210        |
| Статический момент второй степени, I (см4)            | 237             |
| Тип трубы                                             | Конструкционная |
| Толщина стенки, WT (мм)                               | 7,1             |

| Характеристика                               | Значение |
|----------------------------------------------|----------|
| Эластический момент сопротивления, Wel (см3) | 46,6     |

Стальные бесшовные трубы конструкционные – изделия цилиндрической формы с круглым сечением, полые внутри. У бесшовных труб отсутствует сварной шов, поэтому их состав и показатель прочности одинаковый по всей длине. Благодаря этому такие трубы выдерживают более высокое давление, чем сварные круглые трубы.

Круглая бесшовная труба наружным диаметром - мм применяется для возведения транспортных трубопроводов, работающих под давлением, в нефтегазовой индустрии. Также бесшовные трубы используются для прокладки гидравлических трубопроводов, систем отопления, в строительстве, архитектуре, судостроении и т.д. Стальная труба отличается повышенной устойчивостью к коррозии и окислению, поэтому оптимальна для эксплуатации на открытом воздухе при перепадах температур и в условиях повышенной влажности.

Размеры бесшовной круглой трубы: толщина стенки - мм, площадь сечения - см<sup>2</sup>, площадь наружной поверхности на метр длины - м<sup>2</sup>/м, номинальная длина тонны -- м, вес круглой трубы - кг.

Регламентируется стальная круглая труба -стандартом EN 10210.

#### Нами поставляется стальная бесшовная труба -из сталей:

S235JRH / 1.0039, S275J0H / 1.0149, S275J2H / 1.0138, S275NH / 1.0493, S275NLH / 1.0497, S355NLH / 1.0549, S355J0H / 1.0547, S355J2H / 1.0576, S355K2H / 1.0512, S355NH / 1.0539, S420NH / 1.8750, S420NLH / 1.8751, S460NH / 1.8953, S460NLH / 1.8956.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов