emk24.ru
+7 495 241-23-63
sales@emk.bz



Труба круглая бесшовная 406,4x25 EN 10210

S235JRH / 1.0039, S275J0H / 1.0149, S275J2H / 1.0138, S275NH / 1.0493, S275NLH / 1.0497, S355J0H / 1.0547, S355J2H / 1.0576, S355K2H / 1.0512, S355NH / 1.0539, S420NH / 1.8750, S420NLH / 1.8751, S460NH / 1.8953, S460NLH / 1.8956, S355NLH / 1.0549, S355G14+N / 1.1184+N, S355NHHO / 1.8814

Характристика	Значение
Вес 1 м (кг)	235
Длина, l (м)	По запросу
Наружный диаметр, OD (мм)	406,4
Номинальная длина тонны (м)	4,25
Пластический момент сопротивления, Wpl (см3)	3 642
Площадь наружной поверхности на метр длины, As (м2/м)	1,28
Площадь сечения, A (см2)	300
Постоянная инерции кручения, Lt (см4)	109 400
Постоянная модуля кручения, Ct (см3)	5 384
Радиус инерции, i (см)	13,5
Сортировка на сайте	1300
Способ изготовления	Бесшовная
Стандарт	EN 10210
Статический момент второй степени, l (см4)	54 700
Тип трубы	Конструкционная
Толщина стенки, WT (мм)	25

Характристика	Значение
Эластический момент сопротивления, Wel (см3)	2 692

Стальные бесшовные трубы конструкционные – изделия цилиндрической формы с круглым сечением, полые внутри. У бесшовных труб отсутствует сварной шов, поэтому их состав и показатель прочности одинаковый по всей длине. Благодаря этому такие трубы выдерживают более высокое давление, чем сварные круглые трубы.

Круглая бесшовная труба наружным диаметром - мм применяется для возведения транспортных трубопроводов, работающих под давлением, в нефтегазовой индустрии. Также бесшовные трубы используются для прокладки гидравлических трубопроводов, систем отопления, в строительстве, архитектуре, судостроении и т.д. Стальная труба отличается повышенной устойчивостью к коррозии и окислению, поэтому оптимальна для эксплуатации на открытом воздухе при перепадах температур и в условиях повышенной влажности.

Размеры бесшовной круглой трубы: толщина стенки - - мм, площадь сечения - - $см^2$, площадь наружной поверхности на метр длины - - $м^2$/м, номинальная длина тонны -- м, вес круглой трубы - - кг.

Регламентируется стальная круглая труба -стандартом EN 10210.

Нами поставляется стальная бесшовная труба -из сталей:

S235JRH / 1.0039, S275J0H / 1.0149, S275J2H / 1.0138, S275NH / 1.0493, S275NLH / 1.0497, S355NLH / 1.0549, S355J0H / 1.0547, S355J2H / 1.0576, S355K2H / 1.0512, S355NH / 1.0539, S420NH / 1.8750, S420NLH / 1.8751, S460NH / 1.8953, S460NLH / 1.8956.

Комплексные поставки

Сервисные услуги

Контроль качества

Персональный менеджер проекта

«Точно в срок» (Just In Time)

Полный пакет документов