ЕВРОПЕЙСКАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

emk24.ru
+7 495 241-23-63
sales@emk.bz



Труба круглая бесшовная

76,1x6,3 EN 10210

S235JRH / 1.0039, S275J0H / 1.0149, S275J2H / 1.0138, S275NH / 1.0493, S275NLH / 1.0497, S355J0H / 1.0547, S355J2H / 1.0576, S355K2H / 1.0512, S355NH / 1.0539, S420NH / 1.8750, S420NLH / 1.8751, S460NH / 1.8953, S460NLH / 1.8956, S355NLH / 1.0549, S355G14+N / 1.1184+N, S355NHHO / 1.8814

Характристика	Значение
Вес 1 м (кг)	8,77
Длина, l (м)	По запросу
Наружный диаметр, OD (мм)	76,1
Номинальная длина тонны (м)	114
Пластический момент сопротивления, Wpl (см3)	25,3
Площадь наружной поверхности на метр длины, As (м2/м)	0,239
Площадь сечения, A (см2)	11,2
Постоянная инерции кручения, Lt (см4)	142
Постоянная модуля кручения, Ct (см3)	37,3
Радиус инерции, i (см)	2,52
Сортировка на сайте	270
Способ изготовления	Бесшовная
Стандарт	EN 10210
Статический момент второй степени, l (см4)	70,9
Тип трубы	Конструкционная
Толщина стенки, WT (мм)	5

Характристика	Значение
Эластический момент сопротивления, Wel (см3)	18,6

Стальные бесшовные трубы конструкционные – изделия цилиндрической формы с круглым сечением, полые внутри. У бесшовных труб отсутствует сварной шов, поэтому их состав и показатель прочности одинаковый по всей длине. Благодаря этому такие трубы выдерживают более высокое давление, чем сварные круглые трубы.

Круглая бесшовная труба наружным диаметром - мм применяется для возведения транспортных трубопроводов, работающих под давлением, в нефтегазовой индустрии. Также бесшовные трубы используются для прокладки гидравлических трубопроводов, систем отопления, в строительстве, архитектуре, судостроении и т.д. Стальная труба отличается повышенной устойчивостью к коррозии и окислению, поэтому оптимальна для эксплуатации на открытом воздухе при перепадах температур и в условиях повышенной влажности.

Размеры бесшовной круглой трубы: толщина стенки - - мм, площадь сечения - - см^2, площадь наружной поверхности на метр длины - - м^2/м, номинальная длина тонны -- м, вес круглой трубы - - кг.

Регламентируется стальная круглая труба -стандартом EN 10210.

Нами поставляется стальная бесшовная труба -из сталей:

S235JRH / 1.0039, S275J0H / 1.0149, S275J2H / 1.0138, S275NH / 1.0493, S275NLH / 1.0497, S355NLH / 1.0549, S355J0H / 1.0547, S355J2H / 1.0576, S355K2H / 1.0512, S355NH / 1.0539, S420NH / 1.8750, S420NLH / 1.8751, S460NH / 1.8953, S460NLH / 1.8956.

Комплексные поставки

Сервисные услуги

Контроль качества

Персональный менеджер проекта

«Точно в срок» (Just In Time)

Полный пакет документов