



## Труба круглая бесшовная 88,9x8,8 EN 10210

S235JRH / 1.0039, S275J0H / 1.0149, S275J2H / 1.0138, S275NH / 1.0493, S275NLH / 1.0497, S355J0H / 1.0547, S355J2H / 1.0576, S355K2H / 1.0512, S355NH / 1.0539, S420NH / 1.8750, S420NLH / 1.8751, S460NH / 1.8953, S460NLH / 1.8956, S355NLH / 1.0549, S355G14+N / 1.1184+N, S355NHHO / 1.8814

Характристика	Значение
Вес 1 м (кг)	17,4
Длина, I (м)	по запросу
Наружный диаметр, OD (мм)	88,9
Номинальная длина тонны (м)	57,5
Пластический момент сопротивления, Wpl (см3)	56,7
Площадь наружной поверхности на метр длины, As (м2/м)	0,279
Площадь сечения, А (см2)	22,1
Постоянная инерции кручения, Lt (см4)	360
Постоянная модуля кручения, Ct (см3)	80,8
Радиус инерции, і (см)	2,85
Сортировка на сайте	330
Способ изготовления	Бесшовная
Стандарт	EN 10210
Статический момент второй степени, І (см4)	180
Тип трубы	Конструкционная
Толщина стенки, WT (мм)	8,8

Характристика	Значение
Эластический момент сопротивления, Wel (см3)	40,4

Стальные бесшовные трубы конструкционные – изделия цилиндрической формы с круглым сечением, полые внутри. У бесшовных труб отсутствует сварной шов, поэтому их состав и показатель прочности одинаковый по всей длине. Благодаря этому такие трубы выдерживают более высокое давление, чем сварные круглые трубы.

Круглая бесшовная труба наружным диаметром - мм применяется для возведения транспортных трубопроводов, работающих под давлением, в нефтегазовой индустрии. Также бесшовные трубы используются для прокладки гидравлических трубопроводов, систем отопления, в строительстве, архитектуре, судостроении и т.д. Стальная труба отличается повышенной устойчивостью к коррозии и окислению, поэтому оптимальна для эксплуатации на открытом воздухе при перепадах температур и в условиях повышенной влажности.

Размеры бесшовной круглой трубы: толщина стенки - - мм, площадь сечения - -  $\text{см}^2$ , площадь наружной поверхности на метр длины - -  $\text{м}^2$ /м, номинальная длина тонны -- м, вес круглой трубы - - кг.

Регламентируется стальная круглая труба -стандартом EN 10210.

## Нами поставляется стальная бесшовная труба -из сталей:

S235JRH / 1.0039, S275J0H / 1.0149, S275J2H / 1.0138, S275NH / 1.0493, S275NLH / 1.0497, S355NLH / 1.0549, S355J0H / 1.0547, S355J2H / 1.0576, S355K2H / 1.0512, S355NH / 1.0539, S420NH / 1.8750, S420NLH / 1.8751, S460NH / 1.8953, S460NLH / 1.8956.













Комплексные поставки

Сервисные услуги

Контроль качества

Персональный менеджер проекта

«Точно в срок» (Just In Time) Полный пакет документов