



## Труба круглая сварная 159x3,2 EN 10219

S235JRH / 1.0039, S275J0H / 1.0149, S275J2H / 1.0138, S275NH / 1.0493,  
S275NLH / 1.0497, S355J0H / 1.0547, S355J2H / 1.0576, S355K2H / 1.0512,  
S355NH / 1.0539, S460NH / 1.8953, S460NLH / 1.8956, S275MH / 1.8843,  
S275MLH / 1.8844, S355MH / 1.8845, S355MLH / 1.8846, S355NLH / 1.0549,  
S420MH / 1.8847, S420MLH / 1.8848, S460MH / 1.8849, S460MLH / 1.8850

Характеристика	Значение
Вес 1 м (кг)	12,3
Длина, l (м)	По запросу
Наружный диаметр, OD (мм)	159
Номинальная длина тонны (м)	81,3
Пластический момент сопротивления, Wpl (см <sup>3</sup> )	77,7
Площадь наружной поверхности на метр длины, As (м <sup>2</sup> /м)	0,5
Площадь сечения, A (см <sup>2</sup> )	15,7
Постоянная инерции кручения, Lt (см <sup>4</sup> )	951
Постоянная модуля кручения, Ct (см <sup>3</sup> )	120
Радиус инерции, i (см)	5,51
Сортировка на сайте	7460
Способ изготовления	Сварная
Стандарт	EN 10219
Статический момент второй степени, I (см <sup>4</sup> )	475
Тип трубы	Конструкционная
Толщина стенки, WT (мм)	3,2
Эластический момент сопротивления, Wel (см <sup>3</sup> )	59,8

ASME, API в страны СНГ.

Многолетнее сотрудничество с более 120 европейскими заводами-производителями позволяет нам привезти любое металлоизделие как массового производства, так и по индивидуальным чертежам заказчика.

Наличие собственных складов в России и Европе позволяет нам оперативно поставлять фасонный и сортовой прокат, при этом сокращая расходы наших клиентов на логистику.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов