


Труба круглая сварная 508x25 EN 10219



S235JRH / 1.0039, S275J0H / 1.0149, S275J2H / 1.0138,
S275NH / 1.0493, S275NLH / 1.0497, S355J0H / 1.0547,
S355J2H / 1.0576, S355K2H / 1.0512, S355NH / 1.0539,
S460NH / 1.8953, S460NLH / 1.8956, S275MH / 1.8843,
S275MLH / 1.8844, S355MH / 1.8845, S355MLH /
1.8846, S355NLH / 1.0549, S420MH / 1.8847, S420MLH
/ 1.8848, S460MH / 1.8849, S460MLH / 1.8850,
X2CrNiMo17-12-2 / 1.4404 , S355JRH

| Характеристика | Значение |
|--|------------|
| Вес 1 м (кг) | 298 |
| Длина, l (м) | По запросу |
| Наружный диаметр, OD (мм) | 508 |
| Номинальная длина тонны (м) | 3,36 |
| Пластический момент сопротивления, Wpl (см ³) | 5 837 |
| Площадь наружной поверхности на метр длины, As (м ² /м) | 1,6 |
| Площадь сечения, A (см ²) | 379 |
| Постоянная инерции кручения, Lt (см ⁴) | 221 800 |
| Постоянная модуля кручения, Ct (см ³) | 8 734 |
| Радиус инерции, i (см) | 17,1 |
| Сортировка на сайте | 1820 |
| Способ изготовления | Сварная |
| Стандарт | EN 10219 |
| Статический момент второй степени, I (см ⁴) | 111 000 |

| Характеристика | Значение |
|---|-----------------|
| Тип трубы | Конструкционная |
| Толщина стенки, WT (мм) | 25 |
| Эластический момент сопротивления, Wel (см ³) | 4 367 |

Стальные бесшовные трубы холоднокатаные – изделия цилиндрической формы с круглым сечением, полые внутри. У бесшовных труб отсутствует сварной шов, поэтому их состав и показатель прочности одинаковый по всей длине. Благодаря этому такие трубы выдерживают более высокое давление, чем сварные круглые трубы.

Круглая бесшовная труба наружным диаметром - мм применяется для возведения транспортных трубопроводов, работающих под давлением, в нефтегазовой индустрии. Также бесшовные трубы используются для прокладки гидравлических трубопроводов, систем отопления, в строительстве, архитектуре, судостроении и т.д. Стальная труба отличается повышенной устойчивостью к коррозии и окислению, поэтому оптимальна для эксплуатации на открытом воздухе при перепадах температур и в условиях повышенной влажности.

Размеры бесшовной круглой трубы: толщина стенки - - мм, площадь сечения - - см², площадь наружной поверхности на метр длины - - м²/м, номинальная длина тонны -- м, вес круглой трубы - - кг.

Регламентируется стальная круглая труба холоднокатаная стандартом EN 10219.

Нами поставляется стальная бесшовная труба холоднокатаная из сталей:

S235JRH / 1.0039, S275J0H / 1.0149, S275J2H / 1.0138, S275MH / 1.8843, S275MLH / 1.8844, S275NH / 1.0493, S275NLH / 1.0497, S355J0H / 1.0547, S355J2H / 1.0576, S355K2H / 1.0512, S355MH / 1.8845, S355MLH / 1.8846, S355NH / 1.0539, S355NLH / 1.0549, S420MH / 1.8847, S420MLH / 1.8848, S460MH / 1.8849, S460MLH / 1.8850, S460NH / 1.8953, S460NLH / 1.8956.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов