



## Труба прецизионная сварная OD 32x1,8 EN 10305-3

E235 / 1.0308, E355 / 1.0580, E155 / 1.0033, E190 / 1.0031, E195 / 1.0034, E220 / 1.0215, E260 / 1.0220, E275 / 1.0225, E320 / 1.0237, E370 / 1.0261, E420 / 1.0575, E700 / 1.0987, E600 / 1.0595, E500 / 1.0519, E460 / 1.0435, E550 / 1.0593

Характеристика	Значение
Вес 1 м (кг)	1,341
Длина, l (м)	По запросу
Наружный диаметр, OD (мм)	32
Предельное отклонение наружного диаметра, (мм)	±0,20
Сортировка на сайте	1120
Способ изготовления	Сварная
Стандарт	EN 10305-3
Тип трубы	Прецизионная
Толщина стенки, WT (мм)	1,8

Стальные сварные трубы прецизионные - изделия цилиндрической формы с круглым сечением, полые внутри. В зависимости от формы шва сварные круглые трубы делят на спиральные и прямошовные. Спиральный шов более прочен, за счет исключения возможности образования продольной трещины.

Круглая сварная труба наружным диаметром - мм применяется в трубопроводах общего назначения, например, отопление или водоснабжение. Также трубы сварные используются для прокладки гидравлических трубопроводов, систем отопления, в строительстве, архитектуре, судостроении и т.д. Стальная труба отличается повышенной устойчивостью к коррозии и окислению, поэтому оптимальна для эксплуатации на открытом воздухе при перепадах температур и в условиях повышенной влажности.

Размеры стальной круглой трубы холоднокалиброванной: толщина стенки - мм, вес круглой трубы - кг.

Регламентируется стальная круглая труба стандартом EN 10305-3.

**Нами поставляется холоднокалиброванная стальная сварная труба из сталей:**

E700 / 1.0987, E600 / 1.0595, E500 / 1.0519, E460 / 1.0435, E550 / 1.0593, E155 / 1.0033, E190 / 1.0031, E195 / 1.0034, E220 / 1.0215, E235 / 1.0308, E260 / 1.0220, E275 / 1.0225, E320 / 1.0237, E355 / 1.0580, E370 / 1.0261, E420 / 1.0575.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов