



Труба сварная 101,6x4,5 EN 10217-2

P235GH / 1.0345, P265GH / 1.0425, 16Mo3 / 1.5415,
P195GH / 1.0348

Характеристика	Значение
Вес 1 м (кг)	10,776
Длина, l (м)	12,1
Наружный диаметр, OD (мм)	101,6
Сортировка на сайте	7 780
Способ изготовления	Сварная
Стандарт	EN 10217-2
Тип трубы	Для работы под давлением
Толщина стенки, WT (мм)	4,5

Стальные сварные трубы – изделия цилиндрической формы с круглым сечением, полые внутри. В зависимости от формы шва сварные круглые трубы делят на спиральные и прямошовные. Спиральный шов более прочен, за счет исключения возможности образования продольной трещины.

Круглая сварная труба наружным диаметром - мм применяется в трубопроводах общего назначения, например, отопление или водоснабжение. Также трубы сварные используются для прокладки гидравлических трубопроводов, систем отопления, в строительстве, архитектуре, судостроении и т.д. Стальная труба отличается повышенной устойчивостью к коррозии и окислению, поэтому оптимальна для эксплуатации на открытом воздухе при перепадах температур и в условиях повышенной влажности.

Размеры стальной круглой трубы: толщина стенки - - мм, длина - - м, вес круглой трубы - - кг.

Регламентируется стальная круглая труба стандартом EN 10217-2.

Нами поставляется стальная сварная труба из сталей:

16Mo3 / 1.5415, P195GH / 1.0348, P235GH / 1.0345, P265GH / 1.0425.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов