



Труба сварная 159х3,2 EN 10217-4

P215NL / 1.0451, P265NL / 1.0453

Характеристика	Значение
Вес 1 м (кг)	12,295
Длина, l (м)	12,1
Наружный диаметр, OD (мм)	159
Сортировка на сайте	10180
Способ изготовления	Сварная
Стандарт	EN 10217-4
Тип трубы	Для работы под давлением
Толщина стенки, WT (мм)	3,2

Стальные сварные трубы – изделия цилиндрической формы с круглым сечением, полые внутри. В зависимости от формы шва сварные круглые трубы делят на спиральные и прямошовные. Спиральный шов более прочен, за счет исключения возможности образования продольной трещины.

Круглая сварная труба наружным диаметром - мм применяется в трубопроводах общего назначения, например, отопление или водоснабжение. Также трубы сварные используются для прокладки гидравлических трубопроводов, систем отопления, в строительстве, архитектуре, судостроении и т.д. Стальная труба отличается повышенной устойчивостью к коррозии и окислению, поэтому оптимальна для эксплуатации на открытом воздухе при перепадах температур и в условиях повышенной влажности.

Размеры стальной круглой трубы: толщина стенки - - мм, длина - - м, вес круглой трубы - - кг.

Регламентируется стальная круглая труба стандартом EN 10217-4.

Нами поставляется стальная сварная труба из сталей:

P215NL / 1.0451, P265NL / 1.0453.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов