



Труба сварная 32" (812,8x20,62)

API 5L

Gr. B / L245, Gr. X42 / L290, Gr. X46 / L320, Gr. X52 / L360, Gr. X56 / L390, Gr. X60 / L415, Gr. X65 / L450, Gr. X70 / L485, Gr. X52N / L360N, Gr. X60N / L415N, Gr. X65QO / L450QO

Характеристика	Значение
Вес 1 м (кг)	402,94
Длина, l (м)	По запросу
Наружный диаметр, OD (мм)	812,8
Номинальный диаметр, DN	800
Номинальный размер, NPS (inch)	32"
Сортировка на сайте	2655
Способ изготовления	Сварная
Стандарт	API 5L
Тип трубы	Магистральная
Толщина стенки, WT (мм)	20,62

Стальные трубы магистральные – изделия цилиндрической формы с круглым сечением, полые внутри. Стальная круглая труба по способу производства может быть бесшовной или сварной, от этого зависят общие показатели прочности. Круглая труба для магистралей наружным диаметром - мм применяется для возведения транспортных трубопроводов в нефтегазовой индустрии. Стальная труба отличается повышенной устойчивостью к коррозии и окислению, поэтому оптимальна для эксплуатации на открытом воздухе при перепадах температур и в условиях повышенной влажности.

Размеры стальной круглой трубы для магистралей: номинальный диаметр - - мм, номинальный размер - -, толщина стенки - - (-) мм, вес круглой трубы - - кг.

Регламентируется стальная круглая труба для магистралей стандартом API 5L.

Нами поставляется стальная круглая труба из сталей:

Gr. B / L245, Gr. X42 / L290, Gr. X46 / L320, Gr. X52 / L360, Gr. X56 / L390, Gr. X60 / L415, Gr. X65 / L450, Gr. X70 / L485.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов