



Труба сварная 406,4x3,2 EN 10217-3

P355N / 1.0562, P355NL1 / 1.0566, P355NL2 / 1.1106,
P355NH / 1.0565, P275NL1 / 1.0488, P275NL2 / 1.1104,
P460N / 1.8905, P460NH / 1.8935, P460NL1 / 1.8915,
P460NL2 / 1.8918

Характеристика	Значение
Вес 1 м (кг)	31,819
Длина, l (м)	12,1
Наружный диаметр, OD (мм)	406,4
Сортировка на сайте	13260
Способ изготовления	Сварная
Стандарт	EN 10217-3
Тип трубы	Для работы под давлением
Толщина стенки, WT (мм)	3,2

Стальные сварные трубы – изделия цилиндрической формы с круглым сечением, полые внутри. В зависимости от формы шва сварные круглые трубы делят на спиральные и прямошовные. Спиральный шов более прочен, за счет исключения возможности образования продольной трещины.

Круглая сварная труба наружным диаметром - мм применяется в трубопроводах общего назначения, например, отопление или водоснабжение. Также трубы сварные используются для прокладки гидравлических трубопроводов, систем отопления, в строительстве, архитектуре, судостроении и т.д. Стальная труба отличается повышенной устойчивостью к коррозии и окислению, поэтому оптимальна для эксплуатации на открытом воздухе при перепадах температур и в условиях повышенной влажности.

Размеры стальной круглой трубы: толщина стенки - мм, длина - м, вес круглой трубы - кг.

Регламентируется стальная круглая труба стандартом EN 10217-3.

Нами поставляется стальная сварная труба из сталей:

P275NL1 / 1.0488, P275NL2 / 1.1104, P355N / 1.0562, P355NH / 1.0565, P355NL1 / 1.0566, P355NL2 / 1.1106, P460N / 1.8905, P460NH / 1.8935, P460NL1 / 1.8915, P460NL2 / 1.8918.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов