



Труба сварная 406,4x4,5 EN 10217-5

P235GH / 1.0345, P265GH / 1.0425, 16Mo3 / 1.5415

| Характеристика | Значение |
|---------------------------|--------------------------|
| Вес 1 м (кг) | 44,602 |
| Длина, l (м) | 12,1 |
| Наружный диаметр, OD (мм) | 406,4 |
| Сортировка на сайте | 13290 |
| Способ изготовления | Сварная |
| Стандарт | EN 10217-5 |
| Тип трубы | Для работы под давлением |
| Толщина стенки, WT (мм) | 4,5 |

Стальные сварные трубы – изделия цилиндрической формы с круглым сечением, полые внутри. В зависимости от формы шва сварные круглые трубы делят на спиральные и прямошовные. Спиральный шов более прочен, за счет исключения возможности образования продольной трещины.

Круглая сварная труба наружным диаметром - мм применяется в трубопроводах общего назначения, например, отопление или водоснабжение. Также трубы сварные используются для прокладки гидравлических трубопроводов, систем отопления, в строительстве, архитектуре, судостроении и т.д. Стальная труба отличается повышенной устойчивостью к коррозии и окислению, поэтому оптимальна для эксплуатации на открытом воздухе при перепадах температур и в условиях повышенной влажности.

Размеры стальной круглой трубы для работы под давлением: толщина стенки - - мм, длина - - м, вес круглой трубы - - кг.

Регламентируется стальная круглая труба для работы под давлением стандартом EN 10217-5.

Нами поставляется стальная сварная труба из сталей:

16Mo3 / 1.5415, P235GH / 1.0345, P265GH / 1.0425.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов