



## Труба сварная 6" SCH 160 (168,3x18,26) ASTM A53

Gr. A, Gr. B

Характеристика	Значение
Вес 1 м (кг)	67,57
Длина, l (м)	По запросу
Наружный диаметр, OD (мм)	168,3
Номинальный диаметр, DN	150
Номинальный размер, NPS (inch)	6"
Сортировка на сайте	1240
Способ изготовления	Сварная
Стандарт	ASTM A53
Толщина стенки, WT (schedule)	SCH 160
Толщина стенки, WT (мм)	18,26

Стальные трубы -- изделия цилиндрической формы с круглым сечением, полые внутри. У бесшовных труб отсутствует сварной шов, поэтому их состав и показатель прочности одинаковый по всей длине. Благодаря этому такие трубы выдерживают более высокое давление, чем сварные круглые трубы.

Круглая бесшовная труба наружным диаметром - мм применяется для возведения транспортных трубопроводов, работающих под давлением, в нефтегазовой индустрии. Также бесшовные трубы используются для прокладки гидравлических трубопроводов, систем отопления, в строительстве, архитектуре, судостроении и т.д. Стальная труба отличается повышенной устойчивостью к коррозии и окислению, поэтому оптимальна для эксплуатации на открытом воздухе при перепадах температур и в условиях повышенной влажности.

Размеры бесшовной круглой трубы: толщина стенки - мм (-), номинальный диаметр - -, вес круглой трубы - - кг.

Регламентируется стальная круглая труба - стандартом ASTM A53.

**Нами поставляется стальная бесшовная труба - из сталей:**

Grade A, Grade B.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов