



Труба латунная 2"x0,049" (50,8x1,24) ASTM B135

Alloy 272 / C27200

Характеристика	Значение
Вес 1 м (кг)	1,63
Длина, l (м)	по запросу
Наружный диаметр, OD (мм)	50,8
Номинальный размер, NPS (inch)	2"
Сортировка на сайте	240
Способ изготовления	Бесшовная
Стандарт	ASTM B135
Тип трубы	Для общего назначения
Толщина стенки, WT (inch)	0,049"
Толщина стенки, WT (мм)	1,24

Латунная бесшовная труба -х- по стандарту ASTM B135 представляет собой полое изделие цветного металла прямой длины с сечением в форме круга. Бесшовный трубный прокат изготавливается различными методами: прокатка, волочение, прессование и др.

Размеры бесшовной трубки - из латуни -: наружный диаметр - - мм, толщина стенки - - мм, длина - -, вес 1 метра - - кг.

Латунь отличается хорошими антикоррозионными свойствами, может применяться в контакте с различными агрессивными веществами. Жаростойкость металла допускает длительное применение трубок при высоких температурах. Также сплав может эксплуатироваться при отрицательных температурах. Пластичность и податливость обработке делает процесс изготовления бесшовных круглых труб - высокопроизводительным. Хороший уровень электропроводности и повышенная износоустойчивость делают латунные трубки распространенным материалом для многих отраслей индустрии.

Бесшовные трубы из латуни - применяют в машино- и приборостроении. Из них выполняют детали для двигателей автомобилей и другой техники.

Европейская металлургическая компания поставляет под заказ латунные бесшовные трубки -х- - из сплавов Alloy 272 / C27200 до вашего объекта в

срок.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов