



## Труба латунная 32x2 EN 12451

CuZn20Al2As / CW702R, CuZn28Sn1As / CW706R

| Характеристика            | Значение       |
|---------------------------|----------------|
| Вес 1 м (кг)              | 1,602          |
| Длина, l (м)              | По запросу     |
| Наружный диаметр, OD (мм) | 32             |
| Сортировка на сайте       | 930            |
| Способ изготовления       | Бесшовная      |
| Стандарт                  | EN 12451       |
| Тип трубы                 | Конденсаторная |
| Толщина стенки, WT (мм)   | 2              |

**Конденсаторная латунная труба -х- по стандарту EN 12451** представляет собой полое металлоизделие с сечением в форме круга. Элементы предназначены для использования в теплообменном оборудовании, которое работает при высоких температурах (конденсаторы, испарители, опреснители и др.).

**Размеры латунных трубок -х- -:** наружный диаметр – мм, толщина стенки – мм, длина – м, вес 1 м – кг.

Латунь представляет собой двух- или многокомпонентный сплав меди с цинком. Отличительными свойствами металла являются жаростойкость и выдающаяся антикоррозионная устойчивость. Трубы латунные -х- могут применяться при высоких температурах в течение длительного времени без ухудшения своих характеристик. Также изделия brass heat exchanger tubes - обладают хорошим уровнем тепло- и электропроводности. После эксплуатации могут быть использованы повторно.

Для конденсаторов, испарителей и другого подобного оборудования используют бесшовные трубки, полученные методами прокатки, волочения и т.д. У бесшовного металлопроката нет сварных швов, которые подвергаются разрушению при воздействии агрессивных сред или высоких температур.

В каталоге ЕМК можно заказать для покупки бесшовные латунные трубки -х- - из сплавов CuZn20Al2As / CW702R, CuZn28Sn1As / CW706R для теплообменников, конденсаторов и др.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов