



## Труба медно-никелевая 25x1,5 EN 12451

CuNi10Fe1Mn / CW352H, CuNi30Mn1Fe / CW354H

| Характеристика            | Значение   |
|---------------------------|------------|
| Вес 1 м (кг)              | 0,99       |
| Длина, l (м)              | По запросу |
| Наружный диаметр, OD (мм) | 25         |
| Номинальный диаметр, DN   | 20         |
| Сортировка на сайте       | 540        |
| Способ изготовления       | Бесшовная  |
| Стандарт                  | EN 12451   |
| Толщина стенки, WT (мм)   | 1,5        |

**Медно-никелевая конденсаторная трубка -х- по стандарту EN 12451** применяется в сложном оборудовании в энергетике, химической, нефтяной промышленности и т.д. Изделия предназначены для быстрого отведения тепла в условиях интенсивного нагревания. Элементы используются в различном теплообменном оборудовании: в конденсаторах, испарителях, рефрижераторах и др.

Трубы - имеют круглую форму и выполняются бесшовными методами. Бесшовные трубки для конденсаторов отличаются одинаковым уровнем механических и химических свойств на всей площади своей поверхности. Поэтому изделия, выполненные бесшовными методами, часто применяются в сложных условиях.

**Размерные параметры медно-никелевой трубки -х-:** номинальный диаметр – DN-, наружный диаметр – - мм, толщина стенки – - мм, вес 1 м – - кг. Длина – -.

Медно-никелевые марки (CuNi10Fe1Mn / CW352H, CuNi30Mn1Fe / CW354H) обладают хорошей химической стабильностью и превосходной стойкостью к коррозии, устойчивостью к растрескиванию под напряжением. Бесшовные трубы -х- из медно-никелевых сплавов легко поддаются сварке и обработке. Особым преимуществом металлов данного вида является высокий уровень теплопроводности.

В каталоге ЕМК можно выбрать для покупки конденсаторные трубки -х- - из медно-никелевых сплавов *CuNi10Fe1Mn / CW352H, CuNi30Mn1Fe / CW354H*.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов