



## Труба медно-никелевая 419х4 DIN 86019

CuNi10Fe1,6Mn / 2.1972

Характеристика	Значение
Вес 1 м (кг)	46,62
Длина, l (м)	По запросу
Наружный диаметр, OD (мм)	419
Номинальный диаметр, DN	400
Сортировка на сайте	810
Способ изготовления	Бесшовная
Стандарт	DIN 86019
Толщина стенки, WT (мм)	4

**DIN 86019 copper nickel pipe (CuNi10Fe1,6Mn / 2.1972) -x-** – бесшовная круглая труба из меди, никеля и железа, предназначенная для применения в морских отраслях: строительстве судов гражданского и военного назначения, подводных лодок, трубопроводов и оборудования на судах и морских сооружениях, рыбных ферм и пр.

Медно-никелевые трубы демонстрируют стойкость к коррозии в морской воде при воздействии высоких температур и к морскому обрастанию. Изделия не подвержены коррозии в пресной и морской воде, невосприимчивы к коррозионному растрескиванию под напряжением, обладают термической стабильностью (примерно до 300° С), сохраняют прочность и пластичность в условиях низких температур, стойкость к воздействию нагрузки давлением, вибрации и гидравлических ударов.

Бесшовные медно-никелевые трубы изготавливаются посредством горячей прокатки или холодной протяжки. За счет цельной стенки они обладают исключительной прочностью и пластичностью, стойкостью к потере целостности в тяжелых рабочих условиях.

Из круглых бесшовных труб CuNi10Fe1,6Mn / 2.1972 изготавливаются трубопроводы морской воды, теплообменники, конденсаторы, системы охлаждения и пр.

Размеры бесшовной медно-никелевой трубы din 86019: номинальный диаметр – DN-, наружный диаметр – - мм, толщина стенки – - мм, вес 1 метра – - мм. Длина трубы – по запросу покупателя.

В ЕМК вы можете купить трубы бесшовные ДИН 86019 из медно-никелевого сплава CuNi10Fe1,6Mn / 2.1972.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов