



Труба бесшовная 14" WT 26,79 (355,6x26,97) ASTM A312

S31254, S32760, S38815, Gr. TP201, Gr. TP316Ti, Gr. TP347H, Gr. TP348H, Gr. TP310MoLN / S31050, Gr. TP904L / N08904, Gr. TP304, Gr. TP304L, Gr. TP304H, Gr. TP309S, Gr. TP310S, Gr. TP316, Gr. TP316L, Gr. TP316H, Gr. TP317, Gr. TP317L, Gr. TP321, Gr. TP321H, Gr. TP347, Gr. TP348, Gr. TP310H, Gr. 800H / N08810

Характеристика	Значение
Вес 1 м (кг)	221,81
Длина, l (м)	По запросу
Наружный диаметр, OD (мм)	355,6
Номинальный диаметр, DN	350
Номинальный размер, NPS (inch)	14"
Сортировка на сайте	1810
Способ изготовления	Бесшовная
Стандарт	ASTM A312
Стандарт на размер	ASME B36.10M
Толщина стенки, WT (schedule)	WT 26,79
Толщина стенки, WT (мм)	26,97

Нержавеющая - труба -- это вид металлопроката с круглым поперечным сечением, который используют при прокладке наземных и подземных промышленных трубопроводов. Благодаря круглой форме нержавеющие трубы - выгодно отличаются повышенными аэродинамическими свойствами.

В зависимости от способа производства нержавеющие трубы - могут быть бесшовными или сварными (от 12").

По регламентирующему стандарту - нержавеющая - труба - изготавливается методом холодной деформации, то есть заготовка во время механической

обработки находится в охлажденном состоянии. Холоднодеформированные трубы -дополнительно подвергаются термообработке для улучшения физических и механических свойств. Способ холодной деформации позволяет получить нержавеющие трубы -мм более точных геометрических параметров.

Благодаря свойствам нержавеющих сталей изготовления - труба -мм рекомендована к применению в сложных рабочих условиях: повышенные температуры, высокое давление, агрессивные рабочие среды и пр. Также трубы из нержавеющих сталей отличаются высокой износостойкостью, способностью длительное время сохранять первоначальные свойства под воздействием разрушающих внешних факторов, устойчивостью к коррозии и окислению.

Трубы -могут поставляться с матовой, шлифованной и полированной (зеркальной) поверхностью.

Регламентируется -труба стандартом -.

Размеры нержавеющей трубы -: толщина стенки - -мм (-), наружный диаметр - -мм, номинальный диаметр -, вес трубы - -кг.

Нами поставляется нержавеющая - труба из аустенитных сталей:

S31254, Gr. TP201, Gr. TP316Ti, Gr. TP347H, Gr. TP348H, Gr. TP310MoLN / S31050, Gr. TP904L / N08904, Gr. TP304, Gr. TP304L, Gr. TP304H, Gr. TP309S, Gr. TP310S, Gr. TP316, Gr. TP316L, Gr. TP316H, Gr. TP317, Gr. TP317L, Gr. TP321, Gr. TP321H, Gr. TP347, Gr. TP348, Gr. TP310H, S38815.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов