



## Труба бесшовная 1 1/4" x 7 BWG (31,75x4,57)

### ASTM A269

Gr. TP904L / N08904, Gr. TP304, Gr. TP304L, Gr. TP316, Gr. TP316L, Gr. TP321,  
Gr. TP347, Gr. TP316LN, Gr. TP304LN

| Характеристика                 | Значение  |
|--------------------------------|-----------|
| Вес 1 м (кг)                   | 3,47      |
| Калибр                         | 7 BWG     |
| Наружный диаметр, OD (мм)      | 31,75     |
| Номинальный размер, NPS (inch) | 1 1/4"    |
| Сортировка на сайте            | 1000      |
| Способ изготовления            | Бесшовная |
| Стандарт                       | ASTM A269 |
| Толщина стенки, WT (inch)      | 0,18      |
| Толщина стенки, WT (мм)        | 4,57      |

Нержавеющая бесшовная труба -x- регламентируется стандартом ASTM A269 и предназначена для широкого применения в контакте с коррозионными средами при низких и высоких температурах.

Металлоизделия seamless pipes - не имеют сварочного шва, что снижает вероятность протечек и трещин. Бесшовные элементы эксплуатируются при высоком давлении и его скачках, при температурных перепадах, в контакте с агрессивными средами.

Размеры нержавеющей трубы -: наружный диаметр - - мм, толщина стенки - - мм (-"), калибр - -, вес 1 м - - кг.

Трубный прокат - из нержавеющей стали применяют для прокладки промышленных трубопроводов, подключения оборудования, строительства различных конструкций. Изделия отличаются прочностью, антикоррозионными свойствами, жаростойкостью и ударной вязкостью, износоустойчивостью.

Трубы a269 используются в нефтегазовой, химической, энергетической, пищевой, фармацевтической, строительной областях промышленности.

В каталоге Европейской металлургической компании можно выбрать для покупки бесшовные трубы -х- по стандарту - из марок нержавеющей стали: Gr. TP304, Gr. TP304L, Gr. TP304LN, Gr. TP316, Gr. TP316L, Gr. TP316LN, Gr. TP321, Gr. TP347, UNS N08904 / Gr. TP904L.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов