



## Труба бесшовная 1/2" x 16 BWG (12,7x1,65) ASTM A268

Gr. TP405, Gr. TP410, Gr. TP430

| Характеристика                 | Значение  |
|--------------------------------|-----------|
| Вес 1 м (кг)                   | 0,456     |
| Калибр                         | 16 BWG    |
| Наружный диаметр, OD (мм)      | 12,7      |
| Номинальный размер, NPS (inch) | 1/2"      |
| Сортировка на сайте            | 80        |
| Способ изготовления            | Бесшовная |
| Стандарт                       | ASTM A268 |
| Толщина стенки, WT (inch)      | 0,065     |
| Толщина стенки, WT (мм)        | 1,65      |

Boiler tube NPS - х - по стандарту ASTM A268 - это круглая бесшовная труба из ферритной нержавеющей стали, предназначенная для использования в коррозионных средах при высоких температурах, давлении и влажности. За счет бесшовной технологии изготовления труба обладает высокой степенью герметичности, стойкостью к деформации и растрескиванию при механических нагрузках, перепадах рабочих температур и давления. Гладкая внутренняя поверхность изделий препятствует оседанию на ней частиц транспортируемого вещества и грязи.

Использование в качестве сырья нержавеющей ферритной стали с высоким содержанием хрома обеспечивает стойкость котловых труб к агрессивным окислительным и другим средам, прочность, твердость, стойкость к износу, жаростойкость.

Бесшовные нержавеющей трубы ASTM A268 используются в системах, обслуживающих предприятия нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, целлюлозно-бумажного производства, фармацевтической и биомедицинской промышленности. Химическая инертность нержавеющей позволяет использовать бойлерные трубы при укладке хозяйственно-питьевых водопроводов, в пищевой промышленности. Изделия также

применяются в опреснительных и очистительных установках, в качестве дымоотводов.

Значения размеров boiler tubes ASTM A268 могут указываться в дюймах, миллиметрах или иметь номер по системе BWG. Номинальному размеру трубы - соответствует калибр - и следующие параметры: номинальный диаметр - - мм, толщина стенки - - мм, вес погонного метра - - мм.

**Европейская металлургическая компания поставляет бесшовные трубы BWG SWG из ферритных нержавеющей сталей:**

Gr. TP405, Gr. TP410, Gr. TP430.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов