



## Труба электросварная 2 1/2" SCH STD/40S (73,03x5,16) ASTM A358

Gr. TP347H, Gr. TP304, Gr. TP304L, Gr. TP304H, Gr.  
TP316, Gr. TP316L, Gr. TP316H, Gr. TP321, Gr. TP321H,  
Gr. TP347

Характеристика	Значение
Вес 1 м (кг)	8,63
Длина, l (м)	По запросу
Наружный диаметр, OD (мм)	73,03
Номинальный диаметр, DN	65
Номинальный размер, NPS (inch)	2 1/2"
Сортировка на сайте	470
Способ изготовления	Сварная
Стандарт	ASTM A358
Стандарт на размер	ASME B36.19M
Толщина стенки, WT (schedule)	SCH STD/40S
Толщина стенки, WT (мм)	5,16

Трубы круглые электросварные производятся из хромоникелевых жаропрочных сталей. Предназначены трубы по стандарту [ASTM A358](#) для применения при высоких температурах и в агрессивной среде.

Нержавеющие электросварные трубы делятся на два типа: прямошовные и спиралешовные. Их отличает форма шва и уровень герметичности, который у спиралешовных труб выше. При формировании труб используется метод сварки в один и в два шва. Производится сварка с присадочным материалом и без него.

Трубы из нержавеющей хромоникелевых сплавов характеризуются повышенной прочностью, хорошей пластичностью, износостойкостью. Они защищены от окислительных процессов и устойчивы к межкристаллитной

коррозии. К тому же нержавеющие трубы [ASTM A358](#) не боятся низких температур, обладают высокими санитарно-гигиеническими и аэродинамическими свойствами.

Нержавеющие трубы A358 устойчивы к ударам, трещинам, вмятинам и другим типам деформации. Из труб возможно создать надежную, герметичную трубопроводную систему.

В большинстве случаев трубы из нержавеющих аустенитных сплавов применяются для решения общих инженерных задач. Используются трубы в металлургии, энергетике, машиностроении, жилищно-коммунальном хозяйстве, пищевой промышленности, медицине, фармацевтике.

Также круглые сварные трубы применяются в распределительных системах, для сцепления агрегатов и приборов с трубопроводом.

Типоразмеры труб нержавеющей регулирует стандарт -. Классифицируются трубы astm по: номинальному размеру (-), номинальному диаметру (-), наружному диаметру (-мм), толщине стенки (-мм), весу (-кг/м) и длине, которая указывается -.

**В компании ЕМК вы можете купить нержавеющие трубы ASTM A358 из сталей:**

Gr. TP304, Gr. TP304L, Gr. TP304H, Gr. TP316, Gr. TP316L, Gr. TP316H, Gr. TP321, Gr. TP321H, Gr. TP347, Gr. TP347H.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов