



## Труба из дуплексной стали 5" SCH STD/40S (141,3x6,55) ASTM A790

S31803, S32101, S32202, S32506, S32760, S32906, S32950, S39277, S32001 / 1.4162, S32003, S32707, S32808, S33207, S39274, S31200, S31260, S32520, S31500, S32205 / 2205, S32304 / 2304, S32550 / 255, S32750 / 2507, Gr. 329, X2CrNiMoN22-5-3 / 1.4462

Характеристика	Значение
Вес 1 м (кг)	21,77
Длина, l (м)	по запросу
Марка стали	Duplex
Наружный диаметр, OD (мм)	141,3
Номинальный диаметр, DN	125
Номинальный размер, NPS (inch)	5"
Сортировка на сайте	900
Способ изготовления	Бесшовная
Стандарт	ASTM A790
Стандарт на размер	ASME B36.19M
Толщина стенки, WT (schedule)	SCH STD/40S
Толщина стенки, WT (мм)	6,55

Нержавеющие сварные трубы #NOMINALNYY\_RAZMER\_INCH\_S#- это вид металлопроката с круглым сечением, который используют при прокладке трубопроводов и магистралей.

Изготавливают сварные трубы #NOMINALNYY\_RAZMER\_INCH\_S#методом, который заключается в сгибании плоской заготовки (лист, штрипс, пластина) в форму трубы с последующей сваркой места стыка. Прямой шов проходит по прямой через всю длину трубы и может дополнительно обрабатываться с целью повышения механических свойств. Сварная труба #VNESHNIY\_DIAMETR\_O\_D\_MM\_N#оптимальна для использования в трубопроводах общего назначения, например, отопление или водоснабжение.

Благодаря свойствам ферритных и аустенитных нержавеющей сталей, которые используют для производства трубного металлопроката, сварная труба #NOMINALNYY\_RAZMER\_INCH\_S# может эксплуатироваться с любым типом рабочей среды (газ, пар, жидкость, вязкие вещества) в условиях повышенных / пониженных температур, высокого давления и химической агрессивности транспортируемых сред и пр. Также нержавеющая труба устойчива к коррозионному и окислительному разрушению, хорошо сваривается и имеет высокую устойчивость ко всем видам износа, включая абразивный.

Регламентирует сварную трубу #NOMINALNYY\_RAZMER\_INCH\_S# стандарт -.

Размеры нержавеющей сварной трубы: толщина стенки - #TOLSHCHINA\_STENKI\_W\_T\_MM\_N#мм (#TOLSHCHINA\_STENKI\_SCHEDULE\_S#), наружный диаметр - #VNESHNIY\_DIAMETR\_O\_D\_MM\_N#мм, вес трубы - #VES\_POGONNOGO\_METRA\_KG\_M\_N#кг.

Нами поставляется нержавеющая сварная труба из аустенитных сталей:

S31200, S31260, S31500, S31803, S32003, S32101, S32202, S32205 / 2205, S32304 / 2304, S32506, S32520, S32550 / 255, S32707, S32750 / 2507, S32760, S32808, Gr. 329, S32906, S32950, S33207, S39274, S39277.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов